

Documentatie

HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000
OpenStage 20 T

Gebruiksaanwijzing



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

SIEMENS

Belangrijke informatie



Het toestel of uitbreidingsconsole nooit openen! Raadpleeg bij problemen de systeembeheerder.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en heeft vervallen van garantie, productaansprakelijkheid en de CE-markering tot gevolg.

CE-markering



De conformiteit van het toestel met de EU-richtlijn 1999/5/EG wordt bevestigd door de CE-markering.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar de van overheidswegen daartoe aangewezen inzamelpunten te worden gebracht.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zijn uitsluitend geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden verkocht en worden geïnstalleerd en die voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwijkende verordeningen voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zijn.

Plaats van het toestel

- Gebruik het toestel in een gecontroleerde omgeving met een temperatuurbereik tussen 5°C en 40°C.
- Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het bereik voor de microfoon vrij (voor rechts). De optimale afstand voor handsfree telefoneren is 50 cm.
- Plaats het toestel niet in een ruimte met hoge stofontwikkeling; dit kan de levensduur van het toestel aanzienlijk verkorten.
- Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de kunststof behuizing beschadigd raken.
- Gebruik het toestel niet in een omgeving waar sprake is van dampvorming (bijv. badkamer).

Documentatie op internet

Dit document en verdere informatie kunt u vinden op internet:

<http://www.enterprise-communications.siemens.com>

> Products > Phones & Clients > (product kiezen) > Downloads.

Voor het bekijken en afdrukken van PDF-documenten hebt u de gratis software "Acrobat Reader" nodig:

<http://www.adobe.com>

Technische aanwijzingen, de laatste informatie over firmware-updates, vaak gestelde vragen en nog veel meer kunt u vinden op internet:

<http://wiki.siemens-enterprise.com/>

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie2

CE-markering	2
Plaats van het toestel	3
Documentatie op internet	3

Algemene informatie.....8

Over deze gebruiksaanwijzing	8
Service.	8
Correct gebruik	9
Informatie over het toesteltype.	9
Handsfree-kwaliteit en leesbaarheid van het display.	9

Kennismaking met de OpenStage.....10

De bedieningsinterface van uw OpenStage 20 T	10
Toetsen	11
Functietoetsen	11
Mailbox- en Menu-toets.	11
Volumetoetsen	11
3-weg navigator	12
Kiestoetsen	13
Display.	14
Rusttoestand	14
Mailbox	15
Info's	15
Voicemailberichten	15
Oproeplijst.	16
Servicemenu	17

Basisfuncties18

Oproep aannemen.	18
Oproep via hoorn aannemen	18
Oproep via luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)	19
Omschakelen op handsfree telefoneren	19
Naar de hoorn omschakelen	20
Meeluisteren in het vertrek tijdens het gesprek	20
Kiezen/bellen	21
Met opgenomen hoorn kiezen.	21
Met opgelegde hoorn kiezen	21
Kiezen herhalen	22
Gesprek beëindigen	22
Oproepen afwijzen	23

Microfoon uit-/inschakelen	23
Tweede deelnemer opbellen (ruggespraak)	24
Naar de wachtende gesprekspartner terugkeren (makelen)	24
Gesprek doorverbinden	25
Oproepen omleiden	26
Variabele oproepomleiding gebruiken	26
Omleiding na tijd (CFNR) gebruiken	27
Oproepomleiding binnen het netwerk/ MSN-nummer omleiden (niet voor USA)	28
Terugbellen gebruiken	29
Terugbelopdracht opslaan	29
Terugbelopdracht aannemen	29
Opgeslagen terugbelopdrachten controleren/wissen	30

Comfortfuncties31

Oproepen beantwoorden	31
Oproep voor collega gericht overnemen	31
Via de luidspreker aangesproken worden	32
Oproepen van de deurtelefoon aannemen/deuropener bedienen	33
Kiezen/bellen	35
En-bloc kiezen/telefoonnummer corrigeren	35
Oproeplijst gebruiken	36
Uit interne telefoonboek kiezen	37
LDAP-telefoonboek gebruiken (niet bij HiPath 500)	38
Met centrale verkorte kiesnummers kiezen	40
Kiezen met snelkiestoetsen	40
Collega via luidspreker direct aanspreken	41
Discreet gesprek met collega (niet bij HiPath 500)	42
Automatisch tot stand brengen van verbinding/hotline	42
Telefoonnummer toewijzen (niet voor USA)	42
Kiezen voor een ander/nummerkiezen activeren	43
Tijdens het gesprek	44
Tweede oproep (aankloppen) gebruiken	44
Tweede oproep (automatisch aankloppen) verhinderen/toestaan	45
Signaaltoon (aanklopton) in-/uitschakelen	45
Telefoonnummer programmeren	45
Gesprek parkeren	46
Conferentie voeren	47
DTMF-kiezen / toonkiezen	49
Gesprek na melding doorverbinden	50
Flash op de netlijn geven (niet bij HiPath 500)	51
Als u bestemmingen niet hebt kunnen bereiken	52
Aankloppen – zich kenbaar maken	52
Opschakelen – in een gesprek bijschakelen	52
Nachtstand gebruiken	53

Verbindingskosten controleren/toewijzen	54
Verbindingskosten voor uw toestel opvragen (niet voor USA)	54
Met kostenverrekening opbellen	55
Privé/beveiliging	56
Oproepsignaal in-/uitschakelen	56
Niet storen in-/uitschakelen	56
Nummerweergave bij het opgeroepen toestel onderdrukken	57
Meeluisteren/Silent monitoring (niet bij HiPath 500)	57
Ruimtebewaking (babyfoon)	58
Anonieme oproepers identificeren -"Vangen" (niet voor USA)	59
Toestel tegen misbruik blokkeren	60
Ander toestel beveiligen tegen telefoonmisbruik	61
Persoonlijke PIN-code opslaan	62
Overige functies/diensten	63
Afspraakfunctie	63
Afspraken opslaan	63
Aan een afspraak herinnerd worden	64
Info (bericht) zenden	64
Info opstellen en zenden	64
Ontvangen info bekijken en bewerken	65
Bericht/antwoordtekst achterlaten	66
Antwoordtekst uit	66
Ander toestel gebruiken als uw eigen toestel	67
Telefoonnummer verwisselen (toestelverwisseling/omzetten/relocate) 68	
Diensten/functies resetten	
(systeemwijd wissen voor een toestel)	69
Functies voor een ander toestel activeren	70
Systeemfuncties vanuit een externe locatie activeren/deactiveren	
DISA (Direct Inward System Access)	71
Functies kiezen in het ISDN-net via codes (keypad-kiezen)	72
Aangesloten computers/programma's besturen/telefoon data faciliteit 74	
Met PC-applicaties via CSTA-interface communiceren	75
Schakelaars bedienen (alleen bij HiPath 3000)	76
Sensoren (alleen bij HiPath 33x0/35x0)	76
Personen zoeken (niet voor USA, niet bij HiPath 500)	77
Teamfuncties gebruiken	78
Groepsschak. in/uit	78
Oproep voor collega in Team overnemen	80
Oproep bijschakelen	80
Oproepverdeling (UCD)	81

Speciale functies in het LAN (niet bij HiPath 500)83

Uitschakelen uit groepsschakeling/groepsoproep	83
Oproepomleiding meenemen	84
Nachtstand gebruiken	85
Oproep bijschakelen	86
Schakelaar in/uit (alleen bij HiPath 3000)	87
Deur openen	88

Individuele instellingen van het toestel89

Display-eigenschappen aanpassen	89
Hoek van het display aanpassen aan de zitplaats	89
Contrast instellen	89
Audio-eigenschappen instellen	90
Ontvangstvolume tijdens een gesprek wijzigen	90
Volume oproepsignaal wijzigen	90
Toon oproepsignaal wijzigen	90
Handsfree-functie aanpassen aan ruimte	91
Taal voor systeemfuncties	91

Toestel controleren92

Functionaliteit controleren	92
-----------------------------------	----

Vraagbaak93

Reageren op foutmeldingen op het display	93
Aanspreekpartner bij problemen	93
Storingen verhelpen	94
Onderhoud van het toestel	94

Trefwoordenregister95

Overzicht van functies en codes99

Algemene informatie

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit document bevat een algemene beschrijving van de technische mogelijkheden die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn. De gewenste functies dienen afzonderlijk te worden vastgelegd bij het afsluiten van de overeenkomst.

Als een functie niet zoals beschreven beschikbaar is op uw toestel, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- De functie is niet voor u en uw toestel geprogrammeerd – raadpleeg hierover uw systeembeheerder.
- Uw communicatieplatform beschikt niet over deze functie – raadpleeg in dat geval uw Siemens-leverancier voor uitbreiding van uw systeem.

In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van de OpenStage en zijn functies. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor veilig en correct gebruik van de OpenStage. Volg deze instructies nauwkeurig op. Zo voorkomt u bedieningsfouten en kunt u uw multifunctionele toestel optimaal gebruiken.

Iedere persoon die de OpenStage installeert, bedient of programmeert, moet deze gebruiksaanwijzing lezen en de aanwijzingen opvolgen.



Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico's blootstelt en ook het toestel niet beschadigt.

Deze gebruiksaanwijzing is gebruikersvriendelijk opgebouwd. Dit betekent dat u stap voor stap kennismaakt met de bediening van de OpenStage.

Taken voor de beheerder worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruikershandleiding bevat een snelle en betrouwbare uitleg van veelgebruikte functies.

Service



De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bij problemen met of defecten aan het toestel zelf.

Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier of een netwerkbeheerder u graag verder helpen.

Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder.

Bel bij problemen met of defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land.

Correct gebruik

Het toestel OpenStage is ontwikkeld voor spraakoverdracht en moet worden geplaatst op een bureautafel of aan de wand worden gemonteerd. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-correct gebruik.

Informatie over het toesteltype

De systeemgegevens van het toestel vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. Hierop worden de productnaam en het serienummer aangegeven. Eventuele vereisten voor het communicatieplatform krijgt u van het servicepersoneel.

Deze gegevens moet u altijd aangeven als u vanwege problemen of storingen contact opneemt met onze service-afdeling.

Handsfree-kwaliteit en leesbaarheid van het display

- Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het bereik voor de microfoon vrij (voor rechts).
De optimale afstand is ca. 50 cm.
- Om een zo goed mogelijke leesbaarheid van het display in te stellen, gaat u als volgt te werk:
 - Stel het display door het toestel te draaien en te kantelen zo af dat u zo recht mogelijk naar het display kijkt en tegelijkertijd lichtreflectie op het display wordt voorkomen.
 - Pas vervolgens zo nodig het contrast aan → pagina 89.

Kennismaking met de OpenStage

De volgende informatie is bedoeld om de meestgebruikte bedieningselementen en display-indicaties te leren kennen.

De bedieningsinterface van uw OpenStage 20 T



1	Met de hoorn kunt u telefoneren zoals u gewend bent.
2	Het display ondersteunt u 'intuïtief' bij de bediening van het toestel → pagina 14.
3	Met de functietoetsen kunt u tijdens het telefoneren veel gebruikte functies oproepen (bijv. Verbreken) → pagina 11.
4	Mailbox-toets en Menu-toets .
5	Om de geluidseigenschappen van de telefoon optimaal te configureren kunt u gebruik maken van de geluidstoetsen → pagina 11.
6	Met de 3-weg navigator navigeert u comfortabel → pagina 12.
7	De kiestoetsen dienen voor het invoeren van telefoonnummers/codes/prefixen.

Eigenschappen van uw OpenStage 20 T

Uitvoering display	LCD, 24 x 2 tekens
Full duplex handsfree-functie	✓
Wandmontage	✓

Toetsen

Funcietoetsen




Toets	Functie bij het indrukken van de toets
	Gesprek beëindigen (verbreken) → pagina 22.
	Nummerherhaling → pagina 22.
	Toets voor Vaste omleiding (met rood toetslampje) → pagina 26.
	Microfoon uit-/inschakelen (ook bij handsfree) → pagina 23.

Mailbox- en Menu-toets




Toets	Functie bij het indrukken van de toets
	Mailbox openen (met rood toetslampje) → pagina 15.
	Servicemenu openen (met rood toetslampje) → pagina 17.

Volumetoetsen









Toets	Functie bij het indrukken van de toets
	Volume zachter en contrast lichter instellen → pagina 89.
	Luidspreker in-/uitschakelen (met rood toetslampje) → pagina 19.
	Volume harder en contrast donkerder instellen → pagina 89.

3-weg navigator


 Verwijder voor gebruik van de telefoon eerst het beschermfolie van het oppervlak van de ring die rond de 3-weg navigator is aangebracht.

Met deze besturingselementen kunt u de meeste functies van het toestel en de weergaven in het display bedienen:

Bediening	Functies bij het indrukken van de toets
 Toets  indrukken.	In rusttoestand: <ul style="list-style-type: none">• Rustmenu openen → pagina 14 In lijsten en menu's: <ul style="list-style-type: none">• Omlaag bladeren
 Toets  indrukken.	In rusttoestand: <ul style="list-style-type: none">• Rustmenu openen → pagina 14 In lijsten en menu's: <ul style="list-style-type: none">• Omhoog bladeren
 Toets  indrukken.	Een vermelding is geselecteerd: <ul style="list-style-type: none">• Actie uitvoeren













Kiestoetsen

In situaties waarin tekstinvoer mogelijk is, kunt u met de kiestoetsen niet alleen cijfers 0 t/m 9, het hekje- en sterretje-teken invoeren, maar ook tekst, interpunctie- en speciale tekens. Druk hiervoor meerdere keren op de cijfertoetsen.

Voorbeeld: om een "h" in te voeren drukt u 2x op de toets  in het kiestoetsenbord. Tijdens de invoer worden alle tekens weergegeven die met deze toets kunnen worden geschreven. Het gemarkeerde teken wordt na korte tijd in het invoerveld overgenomen.

De alfabetische opschriften van de kiestoetsen helpen u ook bij de invoer van Vanity-nummers (telefoonnummers in de vorm van een naam; bijv. 0700 - WINKEL = 0700 - 946535).

Overzicht van tekens

Toets	1x	2x	3x	4x	5x
	[1]	1			
	a	b	c	2	
	d	e	f	3	
	g	h	i	4	
	j	k	l	5	
	m	n	o	6	
	p	q	r	s	7
	t	u	v	8	
	w	x	y	z	9
	+	.	-	0	
	[2]				
	[3]				

[1] spatie


[2] volgende letter als hoofdletter

[3] teken wissen

Tekstinvoer

Voer met de kiestoetsen de vereiste tekens in.

Kies de functies met de toetsen  en .

Bevestig de invoer met .


Display

Uw OpenStage 20 T heeft een kantelbaar zwart-wit LCD-display. Stel de stand en het contrast naar wens in → pagina 89 e.v.

Rusttoestand

Als er geen gesprekken worden gevoerd of instellingen worden uitgevoerd, bevindt uw telefoon zich in de ruststand.

Voorbeeld:



Rustmenu

Als u in de rusttoestand op een toets van de 3-weg navigator → pagina 12 drukt, verschijnt het rustmenu. Hier kunt u verschillende functies oproepen. Dit bevat geselecteerde functies uit het servicemenu → pagina 17.

Het rustmenu kan de volgende vermeldingen bevatten

- lijst met oproepen
- omleiding in
- codeslot in
- niet storen in^[1]
- antwoordtekst in
- oproepsignaal uit
- info zenden
- terugbelopdrachten^[2]
- telefoonboek
- intercom in
- nr. weergave uit
- aankloppen z. toon
- DISA intern

[1] moet door de servicetechnicus vrijgegeven zijn

[2] verschijnt alleen als er terugbelopdrachten zijn opgeslagen


Mailbox

Afhankelijk van het communicatieplatform en de configuratie (raadpleeg het servicepersoneel) worden in deze toepassing naast de ontvangen info's ook berichten van andere diensten weergegeven, bijv. HiPath Xpressions.

Info's


U kunt naar afzonderlijke gebruikers of groepen korte tekstberichten (info-teksten) verzenden.

In de rusttoestand → pagina 14 wordt u door de volgende meldingen opmerkzaam gemaakt op nieuwe info's:

-  toets-LED brandt
- Displayweergave "infos ontvangen".

Druk op de mailboxtoets .

Voorbeeld:



Beschrijving voor het bewerken van vermeldingen → pagina 65.

Voicemailberichten

Op een aangesloten voicemail-systeem, bijvoorbeeld Entry Voice Mail, worden binnengekomen berichten eveneens gesignaleerd door het oplichten van de toets "Mailbox".

Daarnaast verschijnt in het display een melding (bijvoorbeeld bij Entry Voice Mail: "X nieuwe berichten").


Volg bij het beluisteren van de spraakberichten de instructies op het display.

Oproeplijst

Wanneer u een interne of externe oproep niet hebt beantwoord, wordt deze opgeslagen in een lijst met oproepen. Ook beantwoorde oproepen kunnen worden opgeslagen, hetzij handmatig door uzelf (interne en externe oproepen) of automatisch (alleen externe oproepen, raadpleeg de servicetechnicus).


Uw toestel slaat maximaal 10 binnenkomende oproepen in volgorde van binnenkomst op. Elke oproep wordt voorzien van een tijdstempel. Op het display wordt de meest actuele, nog niet opgevraagde oproep uit de lijst als eerste weergegeven. Herhaalde oproepen van dezelfde beller worden niet steeds als een nieuwe vermelding opgenomen in de lijst; alleen de laatste tijdstempel en het totale aantal oproepen.

De oproeplijst wordt in het rustmenu → pagina 14 automatisch aangeboden → pagina 36.

 Bellers waarvoor geen ID wordt meegestuurd, kunnen niet worden opgenomen in de oproeplijsten.


U ziet informatie over de beller en het tijdstip van de oproep.

Voorbeeld:




 Beschrijving voor het bewerken van vermeldingen → pagina 36.

Service menu

Via de Menu-toets  bereikt u enerzijds het servicemenu van uw communicatiesysteem.

Zolang u zich in het menu bevindt, brandt de LED van de Menu-toets rood.

Voorbeeld:



De menustructuur bestaat uit meerdere niveaus. Op de eerste regel wordt het geselecteerde menu in de menustructuur weergegeven, op de tweede regel de gekozen optie in dit menu. De dubbele pijl naast de vermelding betekent dat de betreffende vermelding nog meer opties heeft.

Oproep

Er zijn drie mogelijkheden om het servicemenu van uw communicatiesysteem op te roepen:

1. Druk op de Menu-toets  kies met de toets  of  een optie en bevestig met de toets .
2. Druk op de toets  of  en kies een functie uit het rustmenu → pagina 14.
3. Druk in de rusttoestand op  of  en de code van de betreffende functie.



Een overzicht van alle functies die beschikbaar zouden kunnen zijn, met de bijbehorende codes, vindt u op → pagina 99.

Stap voor stap

Basisfuncties



Om de hier beschreven stappen op het toestel te kunnen uitvoeren wordt sterk aanbevolen het inleidingshoofdstuk "De OpenStage eerste kennismaking" → pagina 10 aandachtig door te lezen.

Oproep aannemen

Uw toestel gaat standaard met één bepaald oproepsignaal over:

- Bij een interne oproep gaat uw toestel eenmaal per vier seconden over (enkel belritme).
- Bij een externe oproep gaat uw toestel om de vier seconden tweemaal kort achter elkaar over (dubbel belritme).
- Bij een oproep van de deurtelefoon gaat uw toestel om de vier seconden driemaal kort achter elkaar over (drievoudig belritme).
- Bij een tweede oproep hoort u elke zes seconden een korte signaaltoon (pieptoon).




Het servicepersoneel kan voor u het belritme van de externe en interne oproepen wijzigen.
D.w.z. voor bepaalde interne oproepen kunnen bepaalde belritmes worden vastgelegd.

In het display wordt het telefoonnummer of de naam van de beller weergegeven.

Oproep via hoorn aannemen

Het toestel gaat over. Beller wordt weergegeven.

Hoorn opnemen.



Harder of zachter instellen. Toets zo vaak indrukken tot het gewenste geluidsvolume is bereikt.

Stap voor stap

Oproep via luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)

Aanwijzingen voor handsfree telefoneren:

- Laat uw gesprekspartner weten dat u handsfree telefoneert.
- De handsfree-functie werkt beter naarmate het ontvangstvolume lager is ingesteld.
- De optimale gespreksafstand tot de telefoon draagt bij handsfree telefoneren ongeveer 50 cm.

Het toestel gaat over. Beller wordt weergegeven.



Toets indrukken. LED brandt.

evt. of

Harder of zachter instellen. Toets zo vaak indrukken tot het gewenste geluidsvolume is bereikt.

Gesprek beëindigen



Toets indrukken. LED gaat uit.

of



Toets indrukken.

Omschakelen op handsfree telefoneren

Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn.



Toets ingedrukt houden en tegelijkertijd daarbij de hoorn neerleggen, vervolgens toets loslaten en het gesprek voortzetten.

evt. of

Gespreksvolume instellen. Toets zo vaak indrukken tot het gewenste geluidsvolume is bereikt.

US-modus

Als de landinstelling is ingesteld op US (raadpleeg het servicepersoneel), hoeft u bij het omschakelen naar handsfree telefoneren de luidsprekertoets niet ingedrukt te houden als u de hoorn oplegt.



Toets indrukken.




Hoorn opleggen. Gesprek voortzetten.

evt. of

Gespreksvolume instellen. Toets zo vaak indrukken tot het gewenste geluidsvolume is bereikt.

Stap voor stap



Naar de hoorn omschakelen

Voorwaarde: u voert een handsfree gesprek.

Hoorn opnemen. Gesprek voortzetten.

Meeluisteren in het vertrek tijdens het gesprek

U kunt een andere persoon in de ruimte aan het gesprek laten deelnemen. Laat uw gesprekspartner weten dat u de luidspreker hebt ingeschakeld.

Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn.

Inschakelen



Toets indrukken. LED brandt.

Uitschakelen



Toets indrukken. LED gaat uit.

Stap voor stap

Kiezen/bellen

Met opgenomen hoorn kiezen



Hoorn opnemen.



Intern: telefoonnummer invoeren.

Extern: netlijncode en telefoonnummer invoeren.

Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet:



Hoorn opleggen.

Met opgelegde hoorn kiezen



Intern: telefoonnummer invoeren.

Extern: netlijncode en telefoonnummer invoeren.

Gesprekspartner antwoordt via de luidspreker:



Hoorn opnemen.

of

Met hoorn opgelegd: handsfree telefoneren.

Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet:



Toets indrukken. LED gaat uit.

Stap voor stap

Kiezen herhalen

De drie laatstgekozen externe telefoonnummers worden automatisch opgeslagen.



Indien geconfigureerd (vraag servicepersoneel of beheerder), worden ook ingevoerde projectkenngetallen opgeslagen → pagina 55.

Deze kunnen met een druk op de knop worden herhaald.

Opgeslagen telefoonnummers weergeven en kiezen



Toets indrukken (= laatst gekozen telefoonnummer).

Toets tweemaal indrukken (= op een na laatste gekozen telefoonnummer).

Toets driemaal indrukken (= op twee na laatste gekozen telefoonnummer).

of

bladeren?

Bevestigen totdat het gewenste telefoonnummer wordt weergegeven.

opbellen?

Selecteren en bevestigen.

Gesprek beëindigen



Hoorn opleggen.

of



Toets indrukken.

Stap voor stap

Oproepen afwijzen

Oproepen die u niet wilt beantwoorden, kunt u weigeren. De oproep wordt dan gesignaleerd op een ander daartoe aangewezen toestel (raadpleeg de servicetechnicus).

Het toestel gaat over. Beller wordt weergegeven.



Toets indrukken.

Kan een oproep niet worden geweigerd, dan blijft uw telefoon overgaan. Op het display verschijnt de tekst "momenteel niet mogelijk" (bijv. bij heroproep).

Microfoon uit-/inschakelen

Om te voorkomen dat uw gesprekspartner kan meeluisteren, bijv. wanneer u even met een collega ruggespraak wilt houden, kunt u de microfoon in de hoorn of de handsfree-microfoon in het toestel tijdelijk uitschakelen. Ook kunt u de handsfree-microfoon inschakelen om een melding via de luidspreker van de telefoon (Intercom, → pagina 32) te beantwoorden.

Voorwaarde: u hebt een verbinding tot stand gebracht en de microfoon is ingeschakeld.



Toets indrukken. LED brandt.

of



Oplichtende toets indrukken. LED gaat uit.

Stap voor stap

ruggespraak?



terug naar wachtende?

of

beeindigen en terug

makelen?

conferentie?

conf. verlaten?

**Tweede deelnemer opbellen
(ruggespraak)**

U kunt tijdens een gesprek een tweede gesprekspartner opbellen. Uw eerste gesprekspartner staat dan in de wachtstand.

Bevestigen.

Tweede deelnemer opbellen.

Terug naar uw eerste gesprekspartner:

Bevestigen,

selecteren en bevestigen.

**Naar de wachtende gesprekspartner
terugkeren (makelen)**

Selecteren en bevestigen.

Drie gesprekspartners voor een conferentie verbinden

Selecteren en bevestigen.

Gesprekspartners met elkaar verbinden

Selecteren en bevestigen.



Meer informatie conferenties → pagina 47.

Stap voor stap**of****Gesprek doorverbinden**

Als uw gesprekspartner nog met een andere collega wil spreken, kunt u het gesprek doorverbinden.

Bevestigen.

Telefoonnummer van de gewenste collega invoeren.

Gesprek eventueel aankondigen.

Hoorn opleggen.

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Oproepen omleiden

Variabele oproepomleiding gebruiken

U kunt interne en/of externe oproepen direct omleiden naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen). U kunt ook een externe bestemming instellen, mits de systeemconfiguratie daarvoor geschikt is.

Als de functie Oproepomleiding is ingeschakeld, dan klinkt bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon.

Bij geactiveerde functie Inkomend DTMF-nakiezen (raadpleeg de servicetechnicus) kunt u oproepen ook daarheen omleiden. Bestemmingen: Fax = 870, DTMF nakiezen = 871, fax-nakiezen = 872.

Als u doel bent van een oproepomleiding ziet u in het display het telefoonnummer of de naam van de initiatiefnemer (bovenste regel) en de beller (onderste regel).

Als uw telefoon tot HiPath 5000 (systeemverbinding via pc-netwerk) behoort, gelden enkele bijzonderheden → pagina 84!



of



omleiding in?

1=alle oproepen?

of

2=alleen ext. oproepen?

of

3=alleen int. oproepen?



opslaan?



of

omleiding uit

Toets indrukken.

Rustmenu openen → pagina 14.
Selecteren en bevestigen.

Bevestigen,

selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.

Het telefoonnummer van de bestemming invoeren.
Bevestigen.

Oproepomleiding uitschakelen

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Omleiding na tijd (CFNR) gebruiken

Oproepen die u niet beantwoordt na drie keer overgaan (=standaard, kan worden ingesteld door servicetechnicus), of oproepen die inkomen terwijl u telefoneert, kunt u automatisch omleiden naar een door u gekozen toestel.



Toets indrukken.

*495=oml. na tijd in?

Selecteren en bevestigen.



Het telefoonnummer van de bestemming invoeren.

- Voor interne bestemmingen het interne telefoonnummer invoeren
- Voor externe bestemmingen de externe functiecode en het externe telefoonnummer invoeren.

opslaan?

Bevestigen.

Omleiding na tijd uitschakelen



Toets indrukken.

#495=oml. na tijd uit?

Selecteren en bevestigen.

wissen?

Bevestigen.

of

beëindigen

Selecteren en bevestigen om uit te schakelen en de omleidingsbestemming niet te wissen.



Als een omleiding na een bepaalde tijd is ingeschakeld, verschijnt na het opleggen van de hoorn op het display voor korte tijd "na tijd naar:..." .

Stap voor stap

Oproepomleiding binnen het netwerk/ MSN-nummer omleiden (niet voor USA)

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd en het netwerk deze dienst ondersteunt (raadpleeg de service-technicus) kunt u de oproepen naar het aan u toegewezen MSN-nummer (=doorkiesnummer) direct in het openbare (ISDN) netwerk omleiden.

Op deze manier kunt u bijv. 's avonds uw toestel op kantoor omleiden naar uw toestel thuis.



Toets indrukken.

oml. in netwerk in?

Selecteren en bevestigen.

1=direct?

Gewenste soort omleiding selecteren en bevestigen,

of

2=bij niet beantw.?

selecteren en bevestigen,

of

3= bij bezet?

selecteren en bevestigen.



Eigen doorkiesnummer invoeren.



Telefoonnummer van de bestemming invoeren (zonder toegangscode voor de netlijn).

opslaan?

Bevestigen.

Oproepomleiding uitschakelen

oml. in netw. uit?

Selecteren en bevestigen.

Weergegeven omleidingstype bevestigen.



Eigen doorkiesnummer invoeren.

Stap voor stap

terugbellen?

beantwoorden?



of



of

Terugbellen gebruiken

Als een gekozen interne aansluiting bezet is of niemand antwoordt, kunt u laten terugbellen. Dit geldt ook voor externe oproepen via ISDN-centrales. Hierdoor hoeft u niet continu te proberen de gewenste gesprekspartner te bereiken.

U wordt teruggebeld,

- zodra het betreffende toestel niet meer bezet is,
- zodra degene die de oproep niet heeft beantwoord weer een gesprek heeft gevoerd.



Indien ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), worden alle terugbelopdrachten 's nachts automatisch gewist.

Terugbelopdracht opslaan

Voorwaarde: een opgeroepen aansluiting is bezet of wordt niet beantwoord.

Bevestigen.

Terugbelopdracht aannemen

Voorwaarde: een terugbeloproep is opgeslagen. Uw toestel gaat over en op het display verschijnt "terugbellen:...".

Hoorn opnemen.

of

Toets indrukken. LED brandt.

of

Selecteren en bevestigen.

Vrijtoon (oproeptoon) hoorbaar.

Stap voor stap

Opgeslagen terugbelopdrachten controleren/
wissen



Rustmenu openen → pagina 14.

terugbelopdrachten?

Selecteren en bevestigen.

volgende weergeven?

Selecteren en bevestigen om volgende terugbelopdrachten weer te geven.

Weergegeven vermelding wissen

wissen?

Bevestigen.

Opvragen beëindigen

beëindigen?

Selecteren en bevestigen.

of



Toets indrukken. LED gaat uit.

of



Toets indrukken. LED gaat uit.

Stap voor stap

Comfortfuncties

Oproepen beantwoorden

Oproep voor collega gericht overnemen

U hoort een ander toestel overgaan.



Toets indrukken.

overige functies?



Selecteren en bevestigen.

*59=gerichte overname?

Selecteren en bevestigen.

evt.

bladeren?

Selecteren en bevestigen totdat het gewenste toestel of de naam van de gewenste gebruiker wordt weergegeven.

oproep overnemen?

Bevestigen.

of



Indien bekend, telefoonnummer van het overgaande toestel invoeren.

Stap voor stap

Via de luidspreker aangesproken worden

U wordt door een collega via de luidspreker direct aangesproken. Voorafgaand aan de mededeling hoort u een signaaltoon. De naam of het toestelnummer van de oproeper verschijnt op het display.

U kunt via de hoorn of handsfree direct antwoorden.



of

microfoon in?

of



Hoorn opnemen en antwoorden.

Bevestigen en antwoorden.

Toets indrukken en antwoorden.



Als de intercomfunctie is vrijgegeven (zie onder) hoeft u voor het beantwoorden van een mededeling de microfoon niet eerst in te schakelen. U kunt onmiddellijk via de handsfree-voorziening antwoorden.

Als deze functie geblokkeerd is (standaardinstelling), handelt u zoals hierboven is beschreven.

Zelf collega's direct aanspreken → pagina 41.

Intercomfunctie vrijgeven/blokkeren



Rustmenu openen → pagina 14.

intercom in?

of

intercom uit?

Selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Oproepen van de deurtelefoon aannemen/ deuropener bedienen

Wanneer er een deurtelefoon is geïnstalleerd, kunt u vanaf uw toestel met bezoekers spreken via de deurtelefoon en de deuropener bedienen.

Als u over de bevoegdheid beschikt om de deuropener vrij te geven (raadpleeg de servicetechnicus), kan een bezoeker de **deurvrijgave** inschakelen door een code van vijf tekens in te voeren (bijv. via een DTMF-zender of via het cijfertoetsenblok naast de deur).

Sprekken met een bezoeker via de deurtelefoon

Voorwaarde: uw toestel gaat over.



of



Hoorn binnen 30 seconden opnemen. U bent direct verbonden met de deurtelefoon.

Hoorn na meer dan 30 seconden opnemen.

Nummer van de intercom invoeren.

Deur openen vanaf een toestel tijdens een gesprek met de deurtelefoon

Bevestigen.

deur openen?

Deur openen vanaf een toestel niet tijdens een gesprek met de deurtelefoon

Toets indrukken.



*61= deuropener?

Selecteren en bevestigen.



Nummer van de intercom invoeren.



Als uw telefoon tot HiPath 5000 (systeemverbinding via pc-netwerk) behoort, gelden enkele bijzonderheden → pagina 88!

Deur openen met code (bij de deur)



Na het drukken op de deurbel de code van vijf tekens invoeren (via DTMF-zendertje of via de cijfertoetsen van een toetsenbord). Afhankelijk van de instelling wordt het drukken op de deurbel wel of niet gesignaleerd.

Stap voor stap



*89=deurvrijgave in?



of

3=tst. code veranderen?

1=vrijgeven met oproep?

of

2=vrijgeven z. oproep?



#89=deurvrijgave uit?

Deurvrijgave inschakelen

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Nummer van de intercom invoeren.

Voer de 5-cijferige code in. Standaardcode = "00000".

Selecteren en bevestigen om de code te wijzigen.

Selecteren en bevestigen.

De deur kan ook geopend worden zonder dat er aangebeld wordt.

Deurvrijgave uitschakelen

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Kiezen/bellen

En-bloc kiezen/telefoonnummer corrigeren

Indien ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u het telefoonnummer intoetsen zonder dat het meteen gekozen wordt. U kunt het nummer dan zonodig nog corrigeren.

Gekozen wordt het nummer pas als u dat wilt.



Intern: telefoonnummer invoeren.

Extern: netlijncode en telefoonnummer invoeren.

Ingevoerde/weergegeven nummer kiezen



Hoorn opnemen.

of

kiezen a.u.b.?

Bevestigen.

Ingevoerde nummer corrigeren



Een telefoonnummer kan alleen tijdens het invoeren worden gecorrigeerd. Geprogrammeerde telefoonnummers, bijv. voor nummerherhaling, kunnen niet worden gecorrigeerd.

cijfer wissen?

Selecteren en bevestigen.

Het laatst ingetoetste cijfers wordt telkens gewist.



Gewenste cijfer(s) intoetsen.

En-bloc kiezen afbreken

afbreken?

Selecteren en bevestigen.

of



Toets indrukken. LED gaat uit.

of



Toets indrukken.

Stap voor stap

lijst met oproepen?

bladeren?

terug?



of



of



wanneer?

opbellen?

wissen?

Oproeplijst gebruiken

Gedetailleerde informatie en een voorbeeld van een vermelding kunt u vinden op → pagina 16.

Lijst met oproepen opvragen

Voorwaarde: voor uw toestel is een lijst met oproepen geprogrammeerd.

Rustmenu openen → pagina 14.

Bevestigen.

De meest actuele vermelding wordt weergegeven, zie voorbeeld → pagina 16.

Voor de weergave van andere oproepen telkens bevestigen.

Opvragen beëindigen

Selecteren en bevestigen.

Tijdstip van de oproep opvragen

Voorwaarde: u hebt de lijst met oproepen opgevraagd en de gewenste oproep wordt weergegeven → pagina 16.

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer uit de lijst met oproepen kiezen

Voorwaarde: u hebt de lijst met oproepen opgevraagd en de gewenste oproep wordt weergegeven.

Selecteren en bevestigen.



Bij het tot stand komen van de verbinding wordt de betreffende opbeller automatisch uit de lijst met oproepen gewist.

Oproep uit de lijst wissen

Voorwaarde: u hebt de lijst met oproepen opgevraagd en de gewenste oproep wordt weergegeven.

Bevestigen.

Stap voor stap

Uit interne telefoonboek kiezen

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), vindt u in het interne telefoonboek alle interne telefoonnummers en centrale verkorte kiesnummers waarvoor een naam is gedefinieerd.

Voorwaarde: voor de in het systeem opgeslagen telefoonnummers zijn namen gedefinieerd.



of



telefoonboek?

evt.

1=intern?



of



of

vooruit bladeren?

of

terug bladeren?

of



evt.

letter wissen?

evt.

regel wissen?

opbellen?

Hoorn opnemen.

Toets indrukken. LED brandt.

Bevestigen.

Als er meerdere telefoonboeken zijn gedefinieerd (niet bij HiPath 500):

Bevestigen.

De eerste vermelding wordt weergegeven.

Naar volgend of vorig item bladeren.

selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.

De gewenste naam of alleen de beginletters via de kiestoetsen invoeren; de naam wordt gezocht → pagina 13.

Selecteren en telkens bevestigen. De laatst ingevoerde letter wordt gewist. Als u alle letters hebt gewist, wordt opnieuw de eerste naam in het telefoonboek weergegeven.

Selecteren en bevestigen. Alle ingevoerde letters worden gewist, de eerste vermelding in het telefoonboek wordt weer weergegeven.

De gewenste vermelding wordt weergegeven

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

LDAP-telefoonboek gebruiken (niet bij HiPath 500)

Indien ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u telefoonboekgegevens in de LDAP-databank zoeken en vervolgens kiezen met het telefoonnummer van een gevonden contactpersoon.

Voorwaarde: de LDAP-zoekfunctie is in het systeem geprogrammeerd.



of



telefoonboek

evt.

2=LDAP?

Hoorn opnemen.

Toets indrukken. LED brandt.

Bevestigen.

Als er meerdere telefoonboeken zijn gedefinieerd:

Selecteren en bevestigen.



De gewenste naam via de kiestoetsen invoeren (max. 16 tekens) → pagina 13.

U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld "mei" voor Meier.

evt.

Indien ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u ook op familienaam en voornaam zoeken. Om familie- en voornaam met een spatie te scheiden, drukt u op 0. Verkorte invoeren zijn mogelijk, bijv. B. "mei p" voor "Meier Peter".

evt.

letter wissen?

Selecteren en telkens bevestigen. De laatst ingevoerde letter wordt gewist.



Bij omvangrijke databanken is het mogelijk dat de resultaten van een zoekfunctie onvolledig worden weergegeven, als slechts weinig tekens werden ingevoerd → pagina 39.

zoeken?

Bevestigen.

De naam wordt gezocht. Dit kan enkele seconden duren.

Stap voor stap

 of
of

of

of

De resultaten worden weergegeven

Werd exact één contactpersoon gevonden, dan wordt deze getoond.

Bevestigen.

Werden meerdere contactpersonen gevonden (max. 50), dan wordt de naam van de eerste contactpersoon getoond.

Naar volgend of vorig item bladeren,

bevestigen,

selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Er werd geen contactpersoon gevonden

Werd geen contactpersoon gevonden die voldoet aan de criteria van uw zoekbewerking, dan kunt u de zoekbewerking uitbreiden door bijv. tekens te wissen.

Selecteren en bevestigen.

Volg het verdere verloop, zie boven.

Er zijn te veel contactpersonen gevonden

Zijn er meer dan het maximum van 50 contactpersonen gevonden die beantwoorden aan uw zoekcriteria, dan kan slechts een onvolledige resultatenlijst worden getoond.

Deze resultaten kunt u bekijken en eruit selecteren. Of u kunt de zoekbewerking veranderen, bijv. door meer tekens in te voeren om de zoekresultaten te beperken.



Het verdient aanbeveling om in dit geval de zoekbewerking verder te versmallen, zodat alle passende contactpersonen worden weergegeven.

Bevestigen om de onvolledige lijst weer te geven. Volg het verdere verloop, zie boven.

Beperk de zoekfunctie.

Selecteren en bevestigen, om de zoekbewerking te wijzigen. Volg het verdere verloop, zie boven.

Stap voor stap

Met centrale verkorte kiesnummers kiezen

Voorwaarde: u kent de centrale verkorte kiesnummers (vraag de servicetechnicus).



Toets indrukken.

*7= verkort kiezen?



Selecteren en bevestigen.

Verkort kiesnummer van 3 cijfers invoeren.

evt. Nakiezen



Desgewenst kunt u aan opgeslagen telefoonnummers nakiescijfers toevoegen (bijv. voor doorkiezen van toestel).

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd en u binnen 4 tot 5 seconden geen cijfers meer kiest, wordt automatisch een nakiescijfer gekozen (bijv. "0" voor de bedienpost)

Kiezen met snelkiestoetsen

Voorwaarde: u hebt snelkiestoetsen gedefinieerd → pagina 40.



Toets indrukken.

*7= verkort kiezen?



Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken.



Gewenste snelkiestoets indrukken.

Snelkiestoets instellen

Onder de toetsen t/m kunt u 10 vaakgebruikte telefoonnummers programmeren.



Toets indrukken.

*92= VK-nr. wijzigen?



Selecteren en bevestigen.

Wijzigen?



Bevestigen.

Toets indrukken.



Gewenste snelkiestoets indrukken. Is de betreffende toets reeds geprogrammeerd, dan wordt het bijbehorende telefoonnummer weergegeven.

Stap voor stap

wijzigen



Bevestigen.

opslaan

of

Eerst netlijncode en vervolgens extern telefoonnummer invoeren.

terug?

Bevestigen.

Wanneer u een verkeerde toets ingedrukt hebt:

volgende bestemming?

of

Selecteren en bevestigen. Alle ingevoerde cijfers worden gewist.

Wijzigen?

of

Bevestigen.

wissen?

of

Selecteren en bevestigen,

beeindigen?

selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.



*80=intercom?



Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer invoeren.



Op intercom-mededelingen reageren
→ pagina 32.

Collega via luidspreker direct aanspreken

U kunt via aangesloten speakers (raadpleeg de service-technicus) of bij een interne deelnemer die over een systeemtoestel beschikt, zonder diens toedoen iets omroepen via de speakers.

Stap voor stap

Discreet gesprek met collega (niet bij HiPath 500)

Als dit is ingesteld (vraag servicetechnicus of systeem-beheerder), kunt u zichzelf in een actueel gesprek schakelen van een interne deelnemer die over een systeem-toestel met display beschikt.

U kunt ongemerkt meeluisteren en kunt met de interne deelnemer spreken zonder dat de andere gesprekspartner u kan horen (discreet gesprek).



Hoorn opnemen.



Functiecode invoeren.



Intern telefoonnummer invoeren.



Het servicepersoneel of de beheerder kan uw toestel beveiligen tegen discrete gesprekken.

Automatisch tot stand brengen van verbinding/hotline

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), wordt na het opnemen van de hoorn automatisch een verbinding tot stand gebracht met een vastgelegde interne of externe bestemming.



Hoorn opnemen.

Afhankelijk van de instelling wordt de verbinding **direct** of pas **na** een vastgelegde **tijd** (= vertraagd) opgebouwd.

Telefoonnummer toewijzen (niet voor USA)

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd, kunt u gericht een bepaald nummer (doorkiesnummer) aan uw toestelaansluiting toewijzen voordat u een externe verbinding tot stand brengt. Dit nummer (CLIP) verschijnt dan op het display van de opgeroepen gesprekspartner.



Toets indrukken.

*41=tel.nr. toewijzen?

Selecteren en bevestigen.



Gewenst doorkiesnummer invoeren.



Extern telefoonnummer kiezen.

Stap voor stap

Kiezen voor een ander/nummerkiezen activeren

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u als hulp bij het kiezen (tot stand brengen van de verbinding) een nummerkiezer gebruiken.

De bedieningsprocedure is afhankelijk van de aansluiting van de nummerkiezer: op de **S₀-bus** of via de **a/b-aansluiting**.

U kunt ook uw systeemtoestel gebruiken om nummers voor andere toestellen te kiezen.

Nummerkiezer op de S0-bus

Bestemming selecteren op de PC en nummer kiezen.



De luidspreker van uw toestel wordt ingeschakeld. Zodra de gewenste gesprekspartner zich meldt, de hoorn opnemen.

Nummerkiezer op de a/b-aansluiting

Bestemming selecteren op de PC en nummer kiezen.

Op het beeldscherm van de PC verschijnt de melding "Hoorn opnemen".



Hoorn opnemen.

Via uw toestel een nummer kiezen voor een ander toestel:



Toets indrukken.

*67=kiezen voor ander?



Intern telefoonnummer invoeren ("kies voor:").



Gewenst telefoonnummer invoeren.

Stap voor stap

Tijdens het gesprek

Tweede oproep (aankloppen) gebruiken

Wanneer u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar. Een aanklopton geeft aan dat er een tweede oproep binnenkomt.
U kunt deze tweede oproep negeren of beantwoorden. Als u de tweede oproep wilt aannemen, kunt u het eerste gesprek eerst beëindigen of het in de wachtstand plaatsen om het later weer voort te zetten.
U kunt een tweede oproep of de aanklopton ook verhinderen → pagina 45.

Voorwaarde: u telefoneert en hoort een signaaltoon (ongeveer om de zes seconden).

Eerste gesprek beëindigen en tweede oproep beantwoorden



Hoorn opleggen. Uw toestel gaat over.



Tweede oproep beantwoorden. Hoorn opnemen.

Eerste oproep in de wachtstand plaatsen en tweede oproep beantwoorden

aankloppen aannemen?

Selecteren en bevestigen.

U bent met de tweede oproeper verbonden. Uw eerste gesprekspartner staat in de wachtstand.

Het tweede gesprek beëindigen, het eerste gesprek voortzetten

beëindigen en terug

Bevestigen.

of



Hoorn opleggen. Op het display verschijnt "heroproep: ...".



Hoorn opnemen.

Stap voor stap

Tweede oproep (automatisch aankloppen) verhinderen/toestaan

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u verhinderen/toestaan dat tijdens een gesprek een tweede gesprek → pagina 44 door automatisch aankloppen wordt gesignaleerd.



#490= aut.aankloppen uit?

of

*490= aut.aankloppen in?

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.

Signaaltoon (aanklopton) in-/uitschakelen

U kunt de signaaltoon (circa om de zes seconden) bij tweede oproepen uitschakelen. Een tweede oproep wordt dan nog wel steeds door een eenmalige korte attentietoon gesignaleerd.

Inschakelen



aankloppen z. toon?

Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Uitschakelen



aankloppen m. toon?

Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer programmeren

U kunt het telefoonnummer van uw gesprekspartner opslaan om dit later met nummerherhaling uit de oproeplijst → pagina 36 opnieuw te kiezen.

Voorwaarde: u voert een gesprek.

tel. nr. opslaan?

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Gesprek parkeren

U kunt tot 10 interne en/of externe gesprekken parkeren. Geparkeerde verbindingen kunnen op een ander toestel weergegeven en teruggenomen worden. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld een gesprek op een ander toestel voortzetten.

Voorwaarde: u voert een gesprek.

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Een parkeerpositienummer (0 - 9) invoeren en onthouden. Als het ingevoerde nummer niet wordt weergegeven, is dit reeds bezet; in dat geval moet u een ander nummer invoeren.

Geparkeerd gesprek terugnemen

Voorwaarde: één of meerdere gesprekken zijn geparkeerd. Het toestel bevindt zich in de rusttoestand.

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Gewenste (onthouden) parkeerpositienummer invoeren.

Als deze parkeerpositie niet bezet is, kunt u het gesprek niet terugnemen.



Als een geparkeerd gesprek niet teruggenomen wordt, wordt het gesprek na een bepaalde tijd weer gesignaleerd op het oorspronkelijke toestel waar het geparkeerd werd (= heroproep).

Stap voor stap

Conferentie voeren

Bij een conferentieschakeling spreekt u met maximaal vier gesprekspartners tegelijkertijd. Daarbij kan het gaan om externe en interne gesprekspartners.



Alleen als u initiator van de conferentie bent, kunt u deelnemers bijschakelen of verwijderen uit de conferentie.



conferentie activeren?

Eerste gesprekspartner opbellen.

Selecteren en bevestigen.



conferentie?

Tweede deelnemer opbellen. Conferentie aankondigen.

Selecteren en bevestigen.

Om de 30 seconden wordt door een toon gesignaleerd (uitschakelbaar, raadpleeg de servicetechnicus) dat er een conferentie aan de gang is.

Als de tweede gesprekspartner niet opneemt

Bevestigen.

terug naar wachtende?

Conferentie uitbreiden tot vijf deelnemers

Bevestigen.

conf. uitbreiden?



Nieuwe deelnemer opbellen. Conferentie aankondigen.

Selecteren en bevestigen.

conferentie?

Deelnemers aan de conferentie opvragen

Selecteren en bevestigen. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

dln.-lijst tonen?

Voor de weergave van andere toestellen telkens bevestigen.

bladeren?

Lijst sluiten: selecteren en bevestigen.

lijst sluiten?

Deelnemer verwijderen uit de conferentie

Selecteren en bevestigen. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

dln.-lijst tonen?

Net zo vaak indrukken totdat het gewenste deelnemer wordt weergegeven.

bladeren?

Stap voor stap

dln. verwijderen?

Selecteren en bevestigen.

Conferentie verlaten

conf. verlaten?

Selecteren en bevestigen.

of



Hoorn neerleggen, indien geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus).

Conferentie verbreken

conf. beëindigen?

Selecteren en bevestigen.

of



Hoorn neerleggen, indien geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus).

ISDN-Central-Office-gesprekspartner uit de conferentie schakelen

conf. dln verbreken?

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

DTMF-kiezen / toonkiezen

Voor de bediening van apparaten zoals antwoordapparaten of automatische info-diensten, kunt u tijdens de verbinding **DTMF**-signalen (DTMF = TDK = toonkiezen) versturen.



*53=DTMF-nakiezen?



Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Met de toetsen  t/m ,  en  kunt u nu DTMF-signalen zenden.



Bij het beëindigen van de verbinding wordt ook het DTMF-nakiezen beëindigd.

Uw systeem kan ook zodanig geconfigureerd zijn, dat u na de totstandkoming van de verbinding onmiddellijk met het DTMF-nakiezen kunt beginnen.

Stap voor stap

ruggespraak?



*80=intercom-functie?



of

doorverbinden?

Gesprek na melding doorverbinden

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u een bestaand gesprek aan een groep deelnemers → pagina 78 via de intercom (intercom-melding → pagina 41) aankondigen. Wanneer een lid van de groep de intercom-melding aanneemt, kunt u het gesprek dat in de wachtstand staat doorverbinden.

Voorwaarde: u voert een gesprek.

Bevestigen. De gesprekspartner staat in de wachtstand.

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer van de groep invoeren.

Gesprek via intercom-melding aankondigen. Als een lid van de groep de het gesprek aanneemt → pagina 32, bent u met deze gebruiker verbonden.

Hoorn opleggen.

Selecteren en bevestigen.



Als binnen 45 seconden geen verbinding tussen de beide andere gesprekspartners tot stand is gebracht, wordt de oproep van uw oorspronkelijke gesprekspartner weer bij u gesignaleerd (=heroproep).

Stap voor stap**Flash op de netlijn geven (niet bij HiPath 500)**

Om bepaalde diensten en functies via analoge netlijnen van de netwerkaanbieder te kunnen gebruiken (bijv. "ruggespraak"), moet u voordat u de functiecode of het toestelnummer invoert, eerst een flashsignaal op de lijn geven.

Voorwaarde: u hebt een externe verbinding tot stand gebracht.



Toets indrukken.

*51= flash op netlijn?



Selecteren en bevestigen.

Code voor de dienst en/of telefoonnummer invoeren.

Stap voor stap

U klopt aan!

Als u bestemmingen niet hebt kunnen bereiken

Aankloppen – zich kenbaar maken

Voorwaarde: u hebt een intern toestelnummer gekozen en hoort de bezettoon. U wilt de opgeroepen persoon dringend bereiken.

Wacht (ca. 5 seconden) tot op het display "U klopt aan!" verschijnt en de bezettoon in een vrijtoon verandert.

De opgeroepen persoon kan nu reageren → pagina 44.



De opgeroepen persoon kan dit automatische aankloppen verhinderen → pagina 45.

Indien geactiveerd (raadpleeg de servicetechnicus), hoort u direct de vrijtoon. Op het display verschijnt "U klopt aan!".

opschakelen?

Opschakelen – in een gesprek bijschakelen

Alleen mogelijk als het systeem daarvoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus).

Voorwaarde: u hebt een intern toestelnummer gekozen en hoort de bezettoon. U wilt de opgeroepen persoon dringend bereiken.

Selecteren en bevestigen.

De opgeroepen persoon en zijn gesprekspartner horen om de twee seconden een waarschuwingssignaal. Als het opgeroepen toestel een systeemtoestel met display is, dan verschijnt: "Opschakelen: (tel.nr. of naam)".

U kunt onmiddellijk spreken.

Stap voor stap

Nachtstand gebruiken

Wanneer deze functie ingeschakeld is, bijvoorbeeld tijdens de middagpauze of na kantoortijden, dan worden alle binnenkomende externe oproepen direct omgeleid naar een bepaald intern toestel (nachtbestemming). De nachtbestemming kan door de servicetechnicus (= nachtstand standaard) of door u zelf (= nachtstand tijdelijk) worden vastgelegd.



Als uw telefoon tot HiPath 5000 (systeemverbinding via pc-netwerk) behoort, gelden enkele bijzonderheden → pagina 85!

 nachtstand in?

 *=standaard

of



Functiecode invoeren (= nachtstand standaard).

of



Nummer van bestemming invoeren (= nachtstand tijdelijk).

 opslaan?

Bevestigen.

 nachtstand uit?

Uitschakelen

Selecteren en bevestigen.

Bovendien kan de servicetechnicus een "Automatische nachtstand" instellen. Afhankelijk van de programmering wordt voor uw toestel de automatische nachtstand op bepaalde tijden geactiveerd.

U kunt de automatische nachtstand buiten werking stellen door deze uit te schakelen of door zelf een nachtstand in te stellen (zie hierboven).

Stap voor stap

Verbindingskosten controleren/ toewijzen

Verbindingskosten voor uw toestel op- vragen (niet voor USA)

Van het actuele gesprek

Na afloop van een gesprek worden standaard de kosten weergegeven op het display.

Wanneer de kosten tijdens een gesprek continu moeten worden weergegeven, moet de servicetechnicus dit aanvragen bij de netwerk exploitant.

De aanduiding van de gesprekskosten moet bij de netwerkexploitant aangevraagd en door bevoegd vakpersoneel ingesteld zijn.

Al naargelang de instelling worden de gesprekskosten tijdens of na het gesprek op het scherm aangeduid.

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan van gratis externe gesprekken ook een indicatie worden weergegeven. Op het display verschijnt voor of tijdens het gesprek "zonder kosten".

Is de aanduiding van de gesprekskosten niet ingesteld, dan verschijnt op het scherm het gekozen telefoonnummer en/of de gespreksduur.



Wanneer u een gesprek naar een ander toestel doorverbindt, worden de kosten aan dit andere toestel doorberekend.

Voor alle gesprekken en voor het laatste gesprek

Eerst worden de verbindingskosten weergegeven voor het laatste gesprek waarvoor kosten verschuldigd zijn. Na vijf seconden wordt het totaal van de verbindingskosten weergegeven.



Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

*65=kosten weergeven?

Stap voor stap

Met kostenverrekening opbellen

De kosten van externe gesprekken kunt u aan bepaalde projecten toewijzen.

Voorwaarde: voor u zijn projectcodes vastgelegd.



Toets indrukken.

*60=projectcode?

Selecteren en bevestigen.



Projectcode invoeren.

evt.



Invoeren.

of

#=opslaan?

Bevestigen.

Afhankelijk van de configuratie is dit noodzakelijk; raadpleeg de servicetechnicus.



Voer een extern telefoonnummer in.



U kunt ook tijdens een extern gesprek de projectcode invoeren.

Stap voor stap

oproepsignaal uit?

oproepsignaal in?

niet storen in?

niet storen uit?

Privé/beveiliging

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Als u niet gestoord wilt worden, kunt u de functie "Oproepsignaal uit" inschakelen. Oproepen worden nog slechts door **één** keer overgaan van het oproepsignaal signaleerd en tevens op het display weergegeven.

Inschakelen

Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Uitschakelen

Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Niet storen in-/uitschakelen

Als u niet gestoord wilt worden, kunt u de functie "Niet storen" inschakelen. Interne oproepers horen een bezettoon, externe oproepers worden omgeleid naar een ander toestel (raadpleeg de servicetechnicus).

Inschakelen

Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Uitschakelen

Rustmenu openen → pagina 14.

Bevestigen.



Als u de functie "Niet storen" hebt geactiveerd, hoort u een speciale kiestoon (kiestoon met twee tonen) bij het opnemen van de hoorn.

Bevoegde interne oproepers doorbreken de functie "Niet storen" automatisch na vijf seconden.

Stap voor stap

Nummerweergave bij het oproepen toestel onderdrukken

U kunt voorkomen dat uw telefoonnummer of naam op het display van het toestel van uw externe gesprekspartner wordt weergegeven. Deze functie blijft actief tot u haar weer uitschakelt.

Inschakelen



Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Uitschakelen



Rustmenu openen → pagina 14.


Selecteren en bevestigen.



De servicetechnicus kan voor alle toestellen de nummerweergave in- of uitschakelen.

Meeluisteren/Silent monitoring (niet bij HiPath 500)

Indien ingesteld (servicetechnicus raadplegen), kunt u zich tijdens een lopend gesprek van een intern toestel inschakelen en onopgemerkt meeluisteren.



Functiecode invoeren.

Intern telefoonnummer invoeren.

Stap voor stap

Ruimtebewaking (babyfoon)

U kunt een telefoontoestel als babyfoon gebruiken. Bij het toestel dat u in de te bewaken ruimte gebruikt, moet de functie eerst worden ingesteld. Als u dit toestel opbelt, wordt de verbinding met dit toestel direct tot stand gebracht en kunt u horen wat er in deze ruimte gebeurt.

Babyfoontoestel instellen



Toets indrukken.

*88=babyfoon?

Selecteren en bevestigen.

Handsfree-voorziening van het toestel ingeschakeld laten of de hoorn opnemen en in de richting van de geluidsbron leggen.

Babyfoontoestel deactiveren



Oplichtende toets indrukken. LED gaat uit.

of



Hoorn opleggen.

Ruimtebewaking



Intern toestelnummer invoeren van het toestel in de te bewaken ruimte.

Stap voor stap

Anonieme oproepers identificeren - "Vangen" (niet voor USA)

U kunt ongewenste externe bellers laten traceren. Het telefoonnummer van de oproeper kan tijdens het gesprek of tot maximaal 30 seconden daarna worden vastgehouden. U mag hierbij de hoorn niet neerleggen.



Toets indrukken.

*84=vangen?

Selecteren en bevestigen.



Als de vanglus succesvol was, worden de gevonden gegevens bij de netwerkaanbieder opgeslagen. Neem contact op met de servicetechnicus!

Stap voor stap

Toestel tegen misbruik blokkeren

U kunt voorkomen, dat onbevoegden uw toestel tijdens uw afwezigheid gebruiken.

Codeslot in-/uitschakelen



Rustmenu openen → pagina 14.

codeslot in?

Selecteren en bevestigen.

of

codeslot uit?

selecteren en bevestigen.



Code (PIN-code) invoeren → pagina 62.



In afgesloten stand klinkt bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon. Intern kan op de normale wijze gekozen worden.

Uw toestel kan ook vanaf een daarvoor geautoriseerd toestel → pagina 61 worden afgesloten en vrijgegeven.

Stap voor stap

Ander toestel beveiligen tegen telefoonmisbruik

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u andere toestellen afsluiten en weer vrijgeven om telefoonmisbruik te voorkomen.

Wanneer een gebruiker zijn telefoontoestel heeft afgesloten en hij de bijbehorende toestelcode vergeten is, kunt u met deze functie zijn toestel weer vrijgeven.



Toets indrukken.

*943=centraal codeslot?

Selecteren en bevestigen.



Intern toestelnummer van het toestel invoeren, dat moet worden afgesloten of vrijgegeven.

*=codeslot in?

Bevestigen,

of

#=codeslot uit?

selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Persoonlijke PIN-code opslaan

Om de functies

- Toestel tegen misbruik blokkeren → pagina 60
- Ander toestel gebruiken als uw eigen toestel → pagina 67
- Telefoonnummer verwisselen → pagina 68

te kunnen gebruiken, moet u een pincode invoeren die u zelf kunt opslaan.



Toets indrukken.

*93=tst.-code wijzigen?

Bevestigen.



Voer de actuele 5-cijferige PIN-code in.
Wanneer u nog geen eigen code hebt ingevoerd, gebruik dan de standaardcode: "00000".



Nieuwe code invoeren.



Nieuwe code herhalen.



Wanneer u uw toestelcode vergeten bent, neem dan contact op met de servicetechnicus. Deze kan uw toestelcode terugzetten op "00000".

Stap voor stap

Overige functies/diensten

Afspraakfunctie

U kunt uw eigen toestel laten overgaan ter herinnering aan afspraken → pagina 64.

Daarvoor moet u het gewenste tijdstip van de oproep opslaan. Dit kan steeds voor de volgende 24 uur of voor een dagelijks terugkerende afspraak.

Afspraken opslaan



Toets indrukken.

*46=afspraak in?

Bevestigen.



Tijd 4-cijferig invoeren, bijv. 0905 voor 9.05 uur (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 uur (= 2.30 p.m.).

evt. of

Bij de taalinstelling "US Engels " (instellen → pagina 91) kunt u de code 2 voor "AM" of 7 voor "PM" invoeren (standaard = "AM").

eenmalig?

Bevestigen.

of

dagelijks?

Selecteren en bevestigen.

opslaan?

Bevestigen.



Toets indrukken.

#46=afspraak uit?

Bevestigen.

wissen?

Bevestigen.

of

beeindigen?

Selecteren en bevestigen.

Opgeslagen afspraak wissen/opvragen

Stap voor stap

afspraak om 1200



of



Aan een afspraak herinnerd worden

Voorwaarde: u hebt een afspraak opgeslagen
→ pagina 63. Het opgeslagen tijdstip is aangebroken.

Het toestel gaat over. De tijd van de afspraak wordt weergegeven.

Toets tweemaal indrukken.

Hoorn opnemen en weer terug op het toestel leggen.



Als u de afspraakoproep niet beantwoordt, wordt deze nog vijf maal herhaald voordat de afspraak wordt gewist.

Info (bericht) zenden

U kunt naar afzonderlijke gebruikers of aan gebruikersgroepen met een systeemtoestel korte tekstberichten (info-teksten) verzenden.

Info opstellen en zenden

Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Intern telefoonnummer van de ontvanger of van de groep invoeren.

Voorgedefinieerde tekst (kan worden gewijzigd door de servicetechnicus) selecteren en bevestigen.

Direct de functiecode invoeren.

De codes met de bijbehorende teksten worden u op het display aangeboden.

Selecteren en bevestigen.

Tekstinput (maximaal 24 tekens) → pagina 13.

Bevestigen.

info zenden?



0=terugbellen a.u.b.?



...



of

of

andere tekst invoeren?



verzenden?

Stap voor stap



Op systeemtoestellen zonder display en op ISDN-, puls- of toonkiestoestellen worden verstuurde infoteksten als terugbelverzoek opgeslagen.

Verzonden info wissen/weergeven

Voorwaarde: de ontvanger heeft een verzonden info nog niet beantwoord.

Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Bevestigen.

De infotekst wordt weergegeven.

Selecteren en bevestigen.

De info wordt gewist.

Ontvangen info bekijken en bewerken

Volg de aanwijzingen op → pagina 15.

LED brandt. Toets indrukken.



of

Bevestigen.

De beller-ID van de afzender verschijnt op het display.

Bevestigen.

De infotekst verschijnt op het display.

Verzendtijdstip bekijken

Bevestigen.

Afzender bellen

Selecteren en bevestigen.

Info wissen

Selecteren en bevestigen.

verzonden infos?

tekst?

wissen?

info weergeven?

tekst?

wanneer?

afzender bellen?

wissen?

Stap voor stap

Bericht/antwoordtekst achterlaten

Voor interne oproepers, die u tijdens uw afwezigheid willen bereiken, kunt u berichten/antwoordteksten achterlaten op het display van uw toestel. Bij een oproep verschijnt deze melding op het display van het toestel van de oproeper.



Rustmenu openen → pagina 14.

antwoordtekst in?

Selecteren en bevestigen.

0=terug om:

Voorgedefinieerde tekst (kan worden gewijzigd door de servicetechnicus) selecteren en bevestigen.

of



Direct de functiecode invoeren.

De codes met de bijbehorende teksten worden u op het display aangeboden.



Voorgedefinieerde teksten met een dubbele punt kunnen worden aangevuld met invoer in cijfers.

of

andere tekst invoeren?

Selecteren en bevestigen.



opslaan?

Tekst invoeren (maximaal 24 tekens) → pagina 13.

Bevestigen.

Antwoordtekst uit



antwoordtekst uit?

Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Ander toestel gebruiken als uw eigen toestel

Uw toestel kan tijdelijk door anderen gebruikt worden voor een uitgaand gesprek, alsof het hun eigen toestel is.



Toets indrukken.

PIN en autorisatie?



Selecteren en bevestigen.

*508=tijdelijk toestel?

Selecteren en bevestigen.



Telefoonnummer van de andere gebruiker invoeren.



Code (PIN-code) van de andere gebruiker invoeren
→ pagina 62.

evt.

PIN wijzigen?

Als de andere gebruiker nog geen persoonlijke code heeft vastgelegd, wordt hij verzocht dit op zijn toestel alsnog te doen.



Extern telefoonnummer kiezen.

Na gesprekseinde wordt deze status weer opgeheven.

Stap voor stap

Telefoonnummer verwisselen (toestelverwisseling/omzetten/relocate)

Als dit is ingesteld (servicetechnicus raadplegen), kunt u uw telefoonnummer op elk ander beschikbaar toestel zetten.

Uw huidige toestel krijgt dan het oude telefoonnummer van uw nieuwe toestel; de telefoonnummers van de toestellen worden uitgewisseld inclusief instellingen (bijv. geprogrammeerde toetsen).

Voorwaarde: uw oude en uw nieuwe toestel zijn elk het eerste toestel op de aansluiting. De telefoons bevinden zich in de rusttoestand.

De volgende procedure wordt uitgevoerd op het nieuwe toestel.



Toets indrukken.

relocate tel.nr.?

Selecteren en bevestigen.



Eigen telefoonnummer invoeren.



Code (PIN-code) invoeren → pagina 62.
(Niet nodig als u nog geen code hebt vastgelegd.)

relocate afronden?

Bevestigen.



Als u telefoonnummers van verschillende systeemtoestellen verwisselt, krijgen de geprogrammeerde toetsen de standaardprogrammering.
U kunt echter ook uw toestel op een andere aansluiting insteken en de procedure uitvoeren.

Stap voor stap

Diensten/functies resetten (systeemwijd wissen voor een toestel)

Het systeem beschikt over een algemene reset-functie voor ingeschakelde functies. De volgende functies worden hierbij gereset:

- omleiding in
- antwoordtekst in
- oproep bijschakelen
- uit groepsschakeling
- nr. weergave uit
- aankloppen zonder toon
- niet storen in
- oproepsignaal uit
- ontvangen info:
- terugbelopdrachten



Toets indrukken.

#0=functies resetten?

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Functies voor een ander toestel activeren

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u de volgende functies voor andere toestellen in- of uitschakelen (functies voor een ander):

- Niet storen:
functiecode *97/#97 → pagina 56
- Oproepomleiding, functiecode *11, *12, *13/#1
→ pagina 26
- Toestel afsluiten of vrijgeven (codeslot),
functiecode *66/#66 → pagina 60
- Oproep bijschakelen
functiecode *81/#81 → pagina 78
- Bericht/antwoordtekst achterlaten:
functiecode *69/#69 → pagina 66
- In/uit groepsschakeling/groepsoproep:
functiecode *85/#85 → pagina 78
- Diensten/functies resetten:
functiecode #0 → pagina 69
- Schakelaar in/uit:
functiecode *90/#90 → pagina 76
- Nachtstand,
functiecode *44/#44 → pagina 53
- Afspraken,
functiecode *46/#46 → pagina 63



Toets indrukken.

*83=functionies v. ander?

Bevestigen.



Intern toestelnummer invoeren van het toestel waarvoor de functie moet worden geactiveerd.



Functiecode – bijv. *97 voor Niet storen in – invoeren.

Eventuele aanwijzingen op het display uitvoeren.

Stap voor stap

Systeemfuncties vanuit een externe locatie activeren/deactiveren

DISA (Direct Inward System Access)

Als uw toestel hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus) kunt u vanuit een externe locatie - net als een interne gebruiker - via uw systeem uitgaande externe verbindingen tot stand brengen. Bovendien kunt u de volgende functies van uw systeem activeren of deactiveren:

- Diensten/functies resetten:
functiecode #0 → pagina 69
- Oproepomleiding, functiecode *1/#1 → pagina 26
- Toestel afsluiten of vrijgeven (codeslot),
functiecode *66/#66 → pagina 60
- Persoonlijke PIN-code opslaan:
functiecode *93 → pagina 62
- Info (bericht) verzenden:
functiecode *68/#68 → pagina 64
- Bericht/antwoordtekst achterlaten:
functiecode *69/#69 → pagina 66
- Oproep bijschakelen, functiecode *81/#81
→ pagina 78
- Groepsoproep, functiecode *85/#85 → pagina 78
- Nummerweergave uit/in:
functiecode *86/#86 → pagina 57
- Aanklopton, functiecode *87/#87 → pagina 45
- Deur openen, functiecode *61 → pagina 33
- Deuropener vrijgeven, functiecode *89/#89
→ pagina 34
- Schakelaar in/uit, functiecode *90/#90 → pagina 76
- Niet storen, functiecode *97/#97 → pagina 56
- Oproepsignaal uit, functiecode *98/#98
→ pagina 56
- Verkort kiezen: functiecode *7 → pagina 40
- Functies voor een ander, functiecode *83
→ pagina 70

Voorwaarde: u hebt een toestel met toonkiezen (DTMF-kiezen) of uw toestel kan op toonkiezen worden omgeschakeld. Uw toestel is niet direct op het systeem aangesloten.



Breng een verbinding met het systeem tot stand. Telefoonnummer invoeren (raadpleeg de servicetechnicus).

Stap voor stap



Wacht tot u de ononderbroken kiestoon hoort (toestel evt. omschakelen op toonkiezen), vervolgens het u toegewezen interne toestelnummer en de bijbehorende persoonlijke PIN-code invoeren.



Functiecode invoeren (alleen noodzakelijk indien geprogrammeerd).



Wachten op kiestoon en functiecode invoeren - bijv. *97 voor niet storen in. Eventueel aanvullende gegevens invoeren, zie ook de gebruiksaanwijzing voor IDK/TDK-toestellen).

of



Extern telefoonnummer kiezen.



U kunt telkens één functie activeren of één uitgaande verbinding tot stand brengen. Na het activeren van een functie wordt de verbinding direct verbroken. Bij een extern gesprek wordt de verbinding verbroken, zodra één van de gesprekspartners de verbinding verbreekt.

Functies kiezen in het ISDN-net via codes (keypad-kiezen)

In sommige landen kunt u ISDN-functies met behulp van codes kiezen (mits geautoriseerd, raadpleeg de servicetechnicus).



Toets indrukken.

*503=keypad-kiezen?

Bevestigen.



Gewenste lijnnummer invoeren (raadpleeg de servicetechnicus).



Code voor gewenste ISDN-functie invoeren (raadpleeg de servicetechnicus).

Stap voor stap



Welke ISDN-functies in uw land per code kunnen worden opgeroepen, kunt u navragen bij uw netwerkaanbieder.

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik of foutieve bediening (bijv. misbruik van gesprekskosten).

Stap voor stap

Aangesloten computers/programma's besturen/telefoon data faciliteit

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u met uw toestel aangesloten computers en de bijbehorende programma's besturen, bijv. hotelservices of informatiesystemen.

Voorwaarde: u hebt een verbinding tot stand gebracht.

Toets indrukken.

Bevestigen.

De nodige instructies voor het invoeren van gegevens ontvangt u via de computer. Al naar gelang de configuratie hebt u hiervoor een van de volgende twee mogelijkheden (raadpleeg de servicetechnicus):

Blokinvoer:

Gegevens invoeren.

Invoer afsluiten.

Bevestigen.

On-line-invoer:

Uw invoer wordt door de computer direct verwerkt.

Functiecode invoeren.

Gegevens invoeren.

*42= tel. data facil.?

invoer volledig?

Stap voor stap

Met PC-applicaties via CSTA-interface communiceren

Indien ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u via uw toestel met PC-applicaties communiceren (CSTA = **C**omputer **S**upported **T**elecommunications **A**pplications). U stuurt informatie naar de applicatie en ontvangt informatie van de applicatie terug, bijv. via het display van uw toestel.



Functiecode invoeren.



ID (3 tekens) voor de aan te sturen applicatie invoeren.

Om met de applicatie te communiceren, gebruikt u de betreffende toetsen.



Communicatie met applicatie beëindigen

Corresponderende CSTA-melding selecteren en bevestigen.

of



Hoorn opnemen en weer terug op het toestel leggen.

Stap voor stap

Schakelaars bedienen (alleen bij HiPath 3000)

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u via schakelaars (re-lais; maximaal 4) voorzieningen in of uitschakelen (bijvoorbeeld een deuropener).

Afhankelijk van de programmering worden de schakelaars in- en uitgeschakeld, of ingeschakeld en automatisch (na een bepaalde tijd) uitgeschakeld.



Als uw telefoon tot HiPath 5000 (systeemverbinding via pc-netwerk) behoort, gelden enkele bijzonderheden → pagina 87!


*90=schakelaar in?

of

#90=schakelaar uit?

Selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.



Schakelaar invoeren.

Sensoren (alleen bij HiPath 33x0/35x0)

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), wordt uw toestel opgeroepen zodra sensoren specifieke signalen detecteren en verschijnt een vooraf vastgelegde melding op het display.

Stap voor stap

Personen zoeken (niet voor USA, niet bij HiPath 500)

Als uw systeem voorzien is van een personenzoekinstallatie PZI (raadpleeg de servicetechnicus) kunt u personen via kleine ontvangers laten opzoeken.

De pocketontvanger maakt de gezochte persoon kenbaar, dat u hem wilt spreken. De gezochte persoon kan vervolgens het dichtstbijzijnde telefoontoestel opzoeken en zich melden.

Persoon zoeken

Om door de PZI te kunnen worden gezocht, moet u de functie "Oproep bijschakelen" → pagina 80, "Oproepomleiding" → pagina 26 of "Oproep doorschakelen" (raadpleeg de servicetechnicus) naar het interne nummer van uw PZI hebben geactiveerd.

Een oproep wordt dan automatisch gesignaleerd.

Melden op het dichtstbijzijnde telefoontoestel



Hoorn opnemen.



Functiecode invoeren.



Eigen telefoonnummer invoeren.

Stap voor stap

Teamfuncties gebruiken

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), maakt uw aansluiting deel uit van een team. Het Team bestaat uit interne aansluitingen die bepaalde functies kunnen gebruiken.

Groepsschak. in/uit



Als uw telefoon tot HiPath 5000 (systeemverbinding via pc-netwerk) behoort, gelden enkele bijzonderheden → pagina 83!

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), behoort u tot één of meerdere toestelgroepen die via groepsschakelings- of groepsoproepnummers bereikbaar zijn. Inkomende oproepen worden op volgorde van binnenkomst (= groepsschakeling) of tegelijkertijd (= groepsoproep) op alle toestellen van de groep gesignaleerd tot de oproep wordt beantwoord door een van de toestellen in de groep.

Ieder toestel van een groep blijft onder zijn eigen nummer bereikbaar.

U kunt de oproep voor de groepsschakeling, groepsoproep of de afzonderlijke lijnen van een groep uit- en inschakelen.

U behoort tot een groepsschakeling of een groepsoproep



Rustmenu openen → pagina 14.

uit groepsschak.?

of

in groepsschak.?

Selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.



Rustmenu openen → pagina 14.

uit groepsschak.?

of

in groepsschak.?

Selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

301 X groepsnaam

Als er een "X" verschijnt tussen groeps-/lijnummer (bijv. 301) en groepsnaam, is de oproep voor deze groep/lijn ingeschakeld.

of

301 groepsnaam

Geen "X" betekent dat de oproep uitgeschakeld is.

bladeren?

Bevestigen. Het volgende groeps-/lijnummer met groepsnaam wordt weergegeven.

of

uit groepsschak.?

Selecteren en bevestigen.

De oproep voor de weergegeven groep/lijn wordt uitgeschakeld.

of

in groepsschak.?

Selecteren en bevestigen.

De oproep voor de weergegeven groep/lijn wordt ingeschakeld.

of

#=alle groepen uit?

Selecteren en bevestigen.

De oproep voor alle groepen/lijnen wordt uitgeschakeld.

of

*=alle groepen in?

Selecteren en bevestigen.

De oproep voor alle groepen/lijnen wordt ingeschakeld.



Als u de oproep hebt ingeschakeld voor een andere groep/lijn of de oproep hebt uitgeschakeld voor alle groepen/lijnen waarvan u deel uitmaakt, hoort u bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon.

Stap voor stap

overname in groep?

*81=oproep bijschak.? 

opr. bijschak. uit?

Oproep voor collega in Team overnemen

Oproepen voor toestellen die deel uitmaken van een Team (oproepovernamegroep; raadpleeg de service-technicus) kunt u op uw toestel overnemen; ook tijdens een gesprek.

Voorwaarde: uw toestel gaat kort over. Op het display verschijnt: "oproep bij: " met telefoonnummer of naam van degene voor wie de oproep bestemd is (bovenste regel) en het telefoonnummer of de naam van de beller (onderste regel).

Bevestigen.

Oproep bijschakelen

U kunt oproepen voor uw toestel op maximaal vijf andere interne toestellen laten overgaan. Degene die de oproep als eerste beantwoordt, krijgt het gesprek.



Als uw telefoon tot HiPath 5000 (systeemverbinding via pc-netwerk) behoort, gelden enkele bijzonderheden → pagina 86!

Toestellen voor de oproepbijschakeling opslaan/weergeven/wissen

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

De aanwijzingen op het display uitvoeren (intern nummer invoeren).



Wanneer uw toestel is bijgeschakeld, ziet u in het display het telefoonnummer of de naam van degene voor wie de oproep bestemd is (bovenste regel) en de beller (onderste regel).

Wissen van alle bijgeschakelde toestellen

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Oproepverdeling (UCD)

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus), behoort u tot een groep van toestellen (agenten), waarheen oproepen worden verdeeld (UCD: Universal Call Distribution). Een binnenkomende oproep wordt altijd aan de agent doorgegeven die het langste geen oproep heeft ontvangen.

Aan het begin en aan het einde van de werktijd aan- resp. afmelden

UCD?

Toets indrukken.

*401=aanmelden?

Selecteren en bevestigen.

of

#401=afmelden?

Bevestigen,



selecteren en bevestigen.

Om aan te melden identificatienummer ("agent:") invoeren (raadpleeg de servicetechnicus).

Tijdens kantooruren af-/aanmelden

UCD?

Toets indrukken.

#402= niet beschikbaar?

Selecteren en bevestigen.

of

*402=beschikbaar?

Bevestigen.

selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Afhandeltijd starten/inschakelen

Als u ongestoord het laatste beantwoorde gesprek wilt afhandelen, kunt u een afhandeltijd starten/inschakelen. Uw toestel wordt gedurende een vooraf geprogrammeerde tijd of tot het tijdstip waarop u zich terugmeldt uit de UCD geschakeld.



Toets indrukken.

UCD?

Selecteren en bevestigen.

*403=afhandelen in?

Bevestigen.

of

#403= afhandelen uit?

selecteren en bevestigen.



Toets indrukken.

UCD?

Selecteren en bevestigen.

*404= nachtbestem. in?

Bevestigen.

of

#404= nachtbestem. uit?

selecteren en bevestigen.



Toets indrukken.

UCD?

Selecteren en bevestigen.

*405= wachtende oproepen?

Bevestigen.

Aantal wachtende oproepen opvragen

Stap voor stap

Speciale functies in het LAN (niet bij HiPath 500)

Als uw telefoon in een HiPath 5000 - omgeving is opgenomen, zijn meerdere HiPath 3000 via een LAN (**Local Area Network**, bijv. bedrijfscomputernetwerk) met elkaar verbonden. U telefoneert via het LAN (PC-netwerk).

Als dit het geval is, moet u bij enkele functies rekening houden met bepaalde bijzonderheden. Deze worden hieronder beschreven.

Uitschakelen uit groepsschakeling/ groepsoproep

Voorwaarde: u behoort tot de groepsschakeling/groepsoproep → pagina 78 van een andere HiPath 3000:



Rustmenu openen → pagina 14.

DISA intern?



Selecteren en bevestigen.

OK of



Voer het (DISA-)telefoonnummer van de andere HiPath 3000 in.



Voer het (DISA-)telefoonnummer van uw telefoon in.

OK of



Bevestig de invoer.

uit groepsschak.?

of

in groepsschak.?

Selecteren en bevestigen,

selecteren en bevestigen.

U behoort tot meerdere groepen van een andere HiPath 3000



Voer het groepsnummer voor "gericht uit-/inschakelen" in.

Stap voor stap

Oproepomleiding meenemen

Van andere telefoons van de HiPath 5000 - omgeving kunt u een oproepomleiding → pagina 26 voor uw telefoon in-/uitschakelen.



Rustmenu openen → pagina 14.

DISA intern?

Selecteren en bevestigen.



(DISA-)telefoonnummer van de HiPath 3000.

OK of #

Bevestig de invoer.



Voer het (DISA-)telefoonnummer van uw telefoon in.

OK of #

Bevestig de invoer.

Inschakelen



Rustmenu openen → pagina 14.

omleiding in?

Selecteren en bevestigen.

1=alle oproepen?

Bevestigen,

of

2=alleen ext. oproepen?

selecteren en bevestigen,

of

3=alleen int. oproepen?

selecteren en bevestigen.



Bestemmingsnummer invoeren.

opslaan?

Bevestigen.

Uitschakelen



Rustmenu openen → pagina 14.

omleiding uit?

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

DISA intern?



Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.



Voer het (DISA-)telefoonnummer van de andere HiPath 3000 in.

OK of #

Bevestig de invoer.



Voer het (DISA-)telefoonnummer van uw telefoon in.

OK of #

Bevestig de invoer.

nachtstand in?



Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.



Voer het nummer van de bestemming in (= nachtstand tijdelijk).

opslaan?

Bevestigen.

Uitschakelen

nachtstand uit?



Rustmenu openen → pagina 14.

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Oproep bijschakelen

U kunt oproepen voor uw telefoon ook op externe telefoons of op telefoons in andere HiPath 3000-communicatieplatforms laten signaleren → pagina 80.

Toestellen voor de oproepbijschakeling opslaan/weergeven/wissen



*81=oproep bijschak.?

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

toestel bijschakelen?

Selecteren en bevestigen,

of

meer tst. bijschakelen?

selecteren en bevestigen,

of

weergeven/wissen?

selecteren en bevestigen, vervolgens de aanwijzingen op het display volgen.



#=invoer volledig?

Telefoonnummer invoeren.

Bevestigen.

opslaan?

Bevestigen.

beeindigen?

Selecteren en bevestigen.

Wissen van alle bijgeschakelde toestellen



Rustmenu openen → pagina 14.

opr. bijschak. uit?

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Schakelaar in/uit (alleen bij HiPath 3000)

Wanneer dit is ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u ook schakelaars → pagina 76 in andere HiPath 3000-communicatieplatforms bedienen.



Rustmenu openen → pagina 14.

DISA intern?



Selecteren en bevestigen.



of



Voer het (DISA-)telefoonnummer van de HiPath 3000 in, waarvan de schakelaar bediend moet worden.



Bevestig de invoer.



of



Voer het (DISA-)telefoonnummer van de telefoon in, vanwaar u de schakelaar bedient.

*90=schakelaar in?

Bevestig de invoer.

of

Bevestigen,

#90=schakelaar uit?

selecteren en bevestigen.



...



Schakelaar invoeren.

Stap voor stap

Deur openen

Wanneer dit is ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u ook deuropeners → pagina 33 van andere HiPath 3000-communicatieplatforms bedienen.



Rustmenu openen → pagina 14.

DISA intern?

Selecteren en bevestigen.



Voer het (DISA-)telefoonnummer van de HiPath 3000 in, waarin de deuropener moet worden bediend.



of



Bevestig de invoer.



Voer het (DISA-)telefoonnummer van de telefoon in, vanwaar u de deuropener bedient.



of



Bevestig de invoer.

deuropener?

Selecteren en bevestigen.



Nummer van de intercom invoeren.

Stap voor stap

Individuele instellingen van het toestel

Display-eigenschappen aanpassen

Hoek van het display aanpassen aan de zitplaats

U kunt de hoek van het display wijzigen. Stel het display zo in, dat u de displaymeldingen vanaf uw zitplaats goed kunt lezen.

Contrast instellen

U kunt het contrast van het display aanpassen aan het licht. Er zijn vier niveaus beschikbaar.

U kunt het contrast van het display aanpassen aan het licht. Er zijn vier niveaus beschikbaar.

of

display-contrast?

of



In de rusttoestand van het toestel een van de toetsen indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Display-contrast wijzigen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste niveau is ingesteld.

Opslaan.


Stap voor stap

Audio-eigenschappen instellen

Optimaliseer de akoestiek van uw OpenStage voor uw omgeving en overeenkomstig uw persoonlijke wensen.

Ontvangstvolume tijdens een gesprek wijzigen

U voert een gesprek.




Harder of zachter instellen. Toets zo vaak indrukken tot het gewenste geluidsvolume is bereikt.



Opslaan.


Volume oproepsignaal wijzigen



In de rusttoestand → pagina 14 een van de toetsen indrukken.

volume oproepsignaal?

Bevestigen.




Harder of zachter instellen. Toets zo vaak indrukken tot het gewenste geluidsvolume is bereikt.



Opslaan.


Toon oproepsignaal wijzigen



In de rusttoestand → pagina 14 een van de toetsen indrukken.

toon oproepsignaal?

Selecteren en bevestigen.





Toonhoogte wijzigen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste niveau is ingesteld.






Opslaan.

Stap voor stap

 **of** 

handenvrij-telefoneren?

 **of** 
overige functies? 

*48= taalkeuze?

15= Spaans?

Handsfree-functie aanpassen aan ruimte

Om bij het handsfree telefoneren optimaal verstaanbaar te zijn voor uw gesprekspartner, kunt u het toestel aanpassen aan de akoestiek van het vertrek: "voor gedempte ruimte", "voor normale ruimte" en "voor galmende ruimte".

In de rusttoestand → pagina 14 een van de toetsen indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Soort ruimte instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat de gewenste instelling weergegeven wordt.

Opslaan.

Taal voor systeemfuncties

Toets indrukken.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Gewenste taal (bijv. "Spaans") selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Toestel controleren

Functionaliteit controleren

U kunt het functioneren van uw toestel controleren.

Voorwaarde: het toestel bevindt zich in de rusttoestand.



Toets indrukken.

overige functies?



Selecteren en bevestigen.

*940=toesteltest?

Selecteren en bevestigen.

Is alles in orde, dan

- knipperen alle LED's op het toestel (alleen de LED van de menutoets brandt),
- wordt op het display uw telefoonnummer weergegeven,
- hoort u het oproepsignaal.

Stap voor stap

verkeerde invoer

niet geautoriseerd

momenteel niet mogelijk

nummer niet toegestaan

Vraagbaak

Reageren op foutmeldingen op het display

Mogelijke oorzaak

Telefoonnummer is niet correct.

Mogelijke reactie:

Correct telefoonnummer invoeren.

Mogelijke oorzaak

Geblokkeerde functie opgeroepen.

Mogelijke reactie:

Autorisatie voor de functie aanvragen bij de servicetechnicus.

Mogelijke oorzaak

Gekozen telefoonnummer is niet beschikbaar. Opgeroepen toestel is uitgeschakeld.

Mogelijke reactie:

Correct telefoonnummer invoeren. Later nogmaals het toestel oproepen.

Mogelijke oorzaak

Kiezen van het eigen telefoonnummer:

Mogelijke reactie:

Correct telefoonnummer invoeren.

Aanspreekpartner bij problemen

Bij storingen die langer dan zo'n 5 minuten duren, dient u de servicetechnicus te raadplegen.

Stap voor stap

Storingen verhelpen

De ingedrukte toets reageert niet:

Controleer of de toets klem zit.

Het toestel gaat niet over bij een binnenkomende oproep:

Controleer of voor uw toestel de functie "Niet storen" is ingeschakeld (→ pagina 56). Als dit het geval is, "Niet storen" uitschakelen.

Er kan geen extern telefoonnummer worden gekozen:

Controleer of het toestel geblokkeerd is. Als dit het geval is, deblokkeer dan het toestel → pagina 60.

Bij alle overige storingen:

Neem eerst contact op met de servicetechnicus of de beheerder. Neem contact op met de klantenservice als u de storing niet kunt verhelpen.

Onderhoud van het toestel

- Het toestel mag niet in aanraking komen met kleurafgevend, vette of agressieve stoffen.
- Maak het toestel alleen schoon met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.
- Maak sterk vervuilde toestellen schoon met verdunde, neutrale schoonmaakmiddelen, bijv. afwasmiddel. Verwijder het schoonmaakmiddel vervolgens geheel met een vochtige doek (uitsluitend water).
- Gebruik geen alcoholhoudende schoonmaakmiddelen of middelen die kunststof kunnen aantasten, ook geen schuurmiddel!

Trefwoordenregister

Numerics

3-weg navigator 12

A

Aankloppen 52
 aannemen 44
 zonder toon 45
 Aanklopton in/uit 45
 Aanpassen van kiesnummer 35
 Aantal oproepen 81
 Aanwijzingen voor gebruik 2
 Afhandeltijd 82
 Afspraak 63
 Afspraakoproep beantwoorden 64
 Afstand voor handsfree 3
 Agenten 81
 Algemene informatie 8
 Antwoordfunctie 32
 Antwoordtekst 66
 achterlaten 66
 Antwoordtekst wissen 66
 Automatisch aankloppen
 verhinderen/toestaan 45
 Automatisch tot stand brengen van verbinding 42
 Automatische verbinding 42

B

Babyfoon 58
 Bedieningselementen 10
 Belangrijke informatie 3
 Bericht (tekst)
 beantwoorden 65
 ontvangen 65
 Bericht(tekst)
 verzenden 64
 wissen/weergeven 64
 Binnenkomende oproepen 16
 Blokkeren/Deblokkeren 60

C

CE-markering 2
 Centraal codeslot 61
 CFNR 27
 Codeslot
 centraal 61
 voor een toestel 60
 Codeslot in-/uitschakelen 60
 Conferentie 24
 Conferentie met drie deelnemers 24
 CSTA 75

D

Deur openen 33
 met code 33
 Deuropener bedienen 33
 Deurtelefoon 33
 Deurvrijgave 34
 Direct Inward System Access 71
 DISA 71
 discreet gesprek 42
 Display-contrast 89
 Doorkiesnummer toewijzen 42
 Doorverbinden (gesprek) 25
 na oproep 50
 DTMF-nakiezen/toonkiezen activeren 49

E

En-bloc kiezen 35
 Extern bellen 21
 Extern telefoneren 21

F

Flash op netlijn 51
 Functies
 resetten 69
 vanuit een externe locatie benaderen 71
 voor ander toestel in/uit 70
 Functies kiezen met codes in het ISDN-netwerk 72
 Functies resetten 69
 functies resetten 69
 Functies voor een ander 70
 Functietoetsen 11
 Functionaliteit controleren 92

G

Gesprek	
doorverbinden	25
doorverbinden na omroep	50
geparkeerd gesprek terugnemen	46
parkeren	46
Gespreksduur	54
Gespreksvolume	18, 90
Groepsoproep	78
Groepsschakeling	78

H

Handenvrij-telefoneren	19
Handsfree-functie	91
Heroproep	50
HiPath 5000	
deur openen	88
Groepsoproep	83
Groepsschakeling	83
Nachtstand	85
Oproep bijschakelen	86
Oroepomleiding meenemen	84
Relais	87
Schakelaar	87
Hoek van het display	89
hotline	42

I

Individueel verkort kiezen	40
Info (tekst)	
beantwoorden	65
ontvangen	65
Info(tekst)	
verzenden	64
wissen/weergeven	64
Instellingen	89
Instellingen op het toestel	89
Intercom	41
Intercomfunctie	
blokkeren	32
vrijgeven	32
Intern kiezen	21
Intern telefoonboek	37
IP-telefonie	83

K

Keypad-kiezen	72
Kiesnummer aanpassen	35
Kiestoetsen	13
Kiezen	
en-bloc	35
intern/extern	21
met nummerherhaling	22
met nummerkiezer	43
met opgelegde hoorn	21
met verkort kiezen	40
uit interne telefoonboek	37
uit LDAP-database	38
uit oproeplijst	36
Kiezen herhalen	22
via lijst met oproepen	36
Kiezen voor een ander/nummerkiezen	43
Kosten	
voor ander toestel	54
voor uw toestel	54
Kostenverrekening	55

L

LAN-telefonie	83
LDAP-telefoonboek	38
Lijst met oproepen gebruiken	36
Luidspreker	19

M

Mailbox-toets	10, 11
Makelen	24
Meeluisteren	20
zonder signaal	57
Meeluisteren/Silent monitoring	57
Menu-toets	10, 11
Mobiel telefoneren	67
MSN omleiden in netlijn	28
MSN-nummer omleiden	28

N

Nachtstand	53
Nakiezen	
automatisch	40
Netlijncode	21
Niet storen	56
Nummerkieser	
SO-bus	43
Nummeronderdrukking	57

O

Omleiding	26
Multiple Subscriber Number MSN	28
Omroep	41
Omzetfunctie	68
Omzetten met telefoon	68
Onbeantwoorde oproepen	16
Onderhoud van het toestel	94
Ondersteuning van gebruikers	8
Ontvangstvolume	18, 90
Oproep	
afwijzen	23
beantwoorden	18
deurtelefoon	33
MSN omleiding in netlijn	28
omleiden	26
overnemen, gericht	31
overnemen, groep	80
verdelen	81
Oproep bijschakelen	80
Oproeplijst	16
Oproepomleiding	26
MSN in netlijn	28
Oproepsignaal	18
Oproepsignaal uit	56
Oproepverzoek	16
Opschakelen	52, 57
Overname (oproep)	31
Overnemen (oproep)	80

P

Parkeren (gesprek)	46
Personenzoekinstallatie PZI	77
Persoonlijk Identificatienummer	62
PIN	62
PIN-code opslaan	62
Plaats van het toestel	3
Productnaam	9
Programmeringen op het toestel	89
Projectcode	55
Projectgesprekken	55

R

Relais	76
Relocate	68
Resetten functies	69
Ruggespraak	24

S

schakelaars	76
Sensoren	76
Serienummer	9
Servicemenu	17
Signaaltoon bij aankloppen in/uit	45
Speciale kiestoon	56
Storingen verhelpen	94
Systeemwijd wissen	69

T

telefoon data faciliteit	74
Telefoonboek intern	37
Telefoonboek LDAP	38
Telefoonnummer	
corrigeren	35
onderdrukken	57
toewijzen	42
Weergave uitschakelen	57
Telefoonnummer aanpassen	35
Telefoonnummer verwisselen	68
Terugbellen	29
Testen van het toestel	92
Tijdelijk toestel	67

Toestel	Volume oproepsignaal	90
ander gebruiken zoals	Volumes	
uw eigen toestel	Toetsen	11
ander toestel afsluiten	Volumetoetsen	11
blokkeren		
centraal afsluiten of vrijgeven		
instellen		
testen		
Toestelinstellingen		
Toesteltest		
Toestelverwisseling		
toon oproepsignaal		
Toonkiezen		
Toonkiezen (DTMF)-nakiezen		
(Toonkiezen)		
Tweede gesprekspartner opbellen		
Tweede oproep		
beantwoorden		
toestaan		
verhindereen		
Typeplaatje		

U




UCD	81
Uitgaande oproepen	16

V




Vangen	59
Variabele oproepomleiding	26
Veiligheidsvoorschriften	2
Verbinding tot stand brengen	
automatisch	42
Verbindingskosten	
voor ander toestel	54
voor uw toestel	54
Verdelen van oproepen	81
Verk. kiezen centr.	40
Verkort kiezen	
centraal	40
individueel opslaan	40
nakiezen	40
Vertraagd	42
VK-nummer	
kiezen	40




Overzicht van functies en codes

De volgende tabel vermeldt alle mogelijk functies die in het display worden aangeboden. Als het systeem daarvoor is geprogrammeerd (raadpleeg de servicetechnicus of de beheerder) kunt u de functies interactief (selecteren en bevestigen) of via het servicemenu (selecteren en bevestigen of code) starten.




Functies (=displaymelding) inter- actief	... via het servicemenu  → pagina 17	
			Code
aankloppen aannemen	✓	✓	*55
aankloppen z. toon	✓	✓	*87
aankloppen m. toon	✓	✓	#87
aut.aankloppen in		✓	*490
aut.aankloppen uit		✓	#490
afspraak in		✓	*46
afspraak uit		✓	#46
antwoordtekst in	✓	✓	*69
antwoordtekst uit	✓	✓	#69
babyfoon		✓	*88
centraal codeslot		✓	*943
codeslot in	✓	✓	*66
codeslot uit	✓	✓	#66
tst.-code wijzigen		✓	*93
conferentie	✓	✓	*3
conferentie activeren	✓		
conf. uitbreiden	✓		
conf. beëindigen	✓	✓	#3
dln.-lijst tonen	✓	✓	
dln. verwijderen	✓	✓	
conf. dln verbreken			*491
data I/O service			*494
deuropener		✓	*61
deurvrijgave in		✓	*89
deurvrijgave uit		✓	#89
DISA			
DISA intern (niet bij HiPath 500)	✓	✓	*47

Overzicht van functies en codes

Functies (=displaymelding) actief	... via het servicemenu 	Code
		 → pagina 17	
doorverbinden	✓		
DTMF-nakiezen in		✓	*53
en-bloc kiezen			
kieszen	✓		
flash op netlijn (niet bij HiPath500 500)		✓	*51
functies resetten		✓	#0
functies v. ander		✓	*83
gerichte overname		✓	*59
overname in groep	✓	✓	*57
oproep overnemen	✓		
hotline			
in groepsschak.	✓	✓	*85
uit groepsschak.	✓	✓	#85
alle groepen in	✓	✓	*85*
alle groepen uit	✓	✓	#85#
info zenden	✓	✓	*68
verzonden infos	✓	✓	#68
info weergeven	✓	✓	#68
mailbox			
intercom in	✓	✓	*96
intercom uit	✓	✓	#96
intercom-functie		✓	*80
intercom-functie (niet bij HiPath 500)			*945
keypad-kiezen		✓	*503
kieszen voor ander		✓	*67
kosten weergeven (eigen toestel)		✓	*65
lijst met oproepen	✓	✓	#82
tel. nr. opslaan	✓	✓	*82
makelen	✓	✓	*2
microfoon uit		✓	*52
microfoon in		✓	#52
Meeluisteren (niet bij HiPath 500)	✓	✓	*944

Functies (=displaymelding) inter- actief	... via het servicemenu 	
			Code
nachtstand in	✓	✓	*44
nachtstand uit	✓	✓	#44
niet storen in	✓	✓	*97
niet storen uit	✓	✓	#97
nr. weergave uit	✓	✓	*86
nr. weergave in	✓	✓	#86
nummerherhaling	✓		
omleiding in	✓	✓	*1
1=alle oproepen	✓	✓	*11
2=alleen ext. oproepen	✓	✓	*12
3=alleen int. oproepen	✓	✓	*13
omleiding uit	✓	✓	#1
oml. na tijd in		✓	*495
oml. na tijd uit		✓	#495
oml. in netwerk in	✓	✓	*64
oml. in netw. uit	✓	✓	#64
oproep bijschak.		✓	*81
opr. bijschak. uit		✓	#81
oproepen afwijzen	✓		
verbreken			
oproepsignaal uit	✓	✓	*98
oproepsignaal in	✓	✓	#98
opschakelen	✓	✓	*62
parkeren		✓	*56
parkeren terugnemen		✓	#56
persoon zoeken (niet bij HiPath 500)			
melden (niet voor USA)		✓	*59
projectcode		✓	*60
relocate tel.nr.	✓	✓	*9419
relocate afronden	✓	✓	#9419

Overzicht van functies en codes

Functies (=displaymelding) inter- actief	... via het servicemenu 	Code
		 → pagina 17	
ruggespraak	✓		
terug naar wachtende	✓	✓	*0
beeindigen en terug	✓	✓	*0
doorverbinden/overnemen	✓		
schakelaar in (alleen bij HiPath 3000)		✓	*90
schakelaar uit (alleen bij HiPath 3000)		✓	#90
taalkeuze		✓	*48
tel. data facil.			*42
tel.nr. toewijzen (niet voor USA)	✓	✓	*41
telefoonboek			
1=intern	✓		*54
2=LDAP (niet bij HiPath 500)	✓		*54
terugbellen	✓	✓	*58
terugbelopdrachten/wissen	✓	✓	#58
tijdelijk toestel		✓	*508
toesteltest		✓	*940
UCD			
aanmelden		✓	*401
afmelden		✓	#401
beschikbaar		✓	*402
niet beschikbaar		✓	#402
afhandelen in		✓	*403
afhandelen uit		✓	#403
nachtbestem. in		✓	*404
nachtbestem. uit		✓	#404
wachtende oproepen		✓	*405
vangen		✓	*84
verkort kiezen		✓	*7
VK-nr. wijzigen (eigen)		✓	*92

Bestel-Nr.:
A31003-S2000-U103-3-5419

© Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen dan verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd. Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG of van de respectievelijke eigenaren.